

环氧砂浆地坪漆施工工艺，特点及使用范围

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 环氧砂浆地坪漆施工工艺，特点及使用范围 |
| 公司名称 | 北京金地彩装饰工程有限公司 |
| 价格 | 28.00/平米 |
| 规格参数 | 金地彩:0 |
| 公司地址 | 北京丰台区分中寺周庄路111号 |
| 联系电话 | 01057119629 13011898129 |

产品详情

环氧树脂砂浆地坪是在混凝土上以及砂浆地面上，把着色合成无溶剂树脂和环氧砂浆涂抹上去，进而达到美装地面增加强度的工法，无接缝、表面美丽。主要用途：需要跑叉车、汽车、重手推车的工厂车间走道，地下停车场，行走5吨以上叉车的各种行业水泥、水磨石地面防尘、防蚀、耐冲击、耐磨之涂装、。

如：机械、电子、物流码头，通讯、机场、仪器、纺织、印刷、造纸、服装、塑料等。也可用于学校、办公室、家庭等地面涂装。材料性能：耐磨损性：15mg（磨损轮CS-17，轮重量1，000gf { 9.8N } 回转数1，000回转）附着强度：230N/cm²（牛顿：国际单位）耐冲击性：1Kg w/1mh无裂纹、无剥落、无变形硬度：3H-4H主要特点：1.表面平滑、美观。2.抗冲耐磨、耐酸耐碱、耐压防尘、防污易洁。3.根据不同使用要求，可制做成洁净地坪、防滑地坪、防静电地坪等。施工方法：在基层素地处理完毕后,采用如下方法涂装：1.底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，并按甲、乙组份比例配制；搅拌均匀后用刮片或滚筒施工。2.砂浆涂装：在底漆干后，将甲乙料按配比搅拌均匀，加入定量的矿物硅砂。（加入时要慢慢加入，同时低速搅拌）完全干燥后，可在批刮一遍，以增加涂层厚度，提高抗压能力。3.待完全干燥后，用磨光机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸尘干净。4.施工面漆：将面漆与固化剂充分搅拌后，用专用锯齿镘刀镘涂，以保持地坪的平整光洁，提高防腐性，耐压能力。5.将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀，无残留。同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面。