

# 不干胶贴纸定制 大岭山贴纸 东莞振东包装材料

产品名称	不干胶贴纸定制 大岭山贴纸 东莞振东包装材料
公司名称	东莞市寮步振东包装材料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇岭厦村展才街3号恒洲高新科技园
联系电话	13712785116

## 产品详情

不干胶标贴对印刷工艺和印刷设备有着较高的要求，因此选择不干胶标贴要注意几点

薄膜类不干胶标贴的表面一定要光滑致密、密度均匀、色泽一致、透光性好，以保证薄膜吸墨均匀、同批印品的色差小。

不干胶标贴的厚度要均匀，强度指标要合格。印刷过程中施加的印刷压力跟不干胶厚度有关，如果厚薄不均，则印刷压力也不均一，会导致标贴印刷品的字迹或墨色有深有浅。如果薄膜强度太差，印刷过程中薄膜的张力就难以控制，不干胶贴纸定制，会对模切和排废产生很大影响。

不干胶标贴要平整一些，复卷张力要均匀。平整度好，印刷时才能正确输送、运行、套准及收卷。薄膜的复卷张力要均匀适当，如张力太小，大岭山贴纸，薄膜基材松弛，纵横向套印不准；如张力太大，基材横向收缩，套色不稳定，也难以正常印刷。

### 铜纸板不干胶

特点：具有白度高、韧性好、纸面光滑细腻且无掉粉的优点，印刷流畅，彩色印刷色彩还原性良好，能满足您对印刷品质的高要求，纸类标签的主要优点是价格低，印刷适应性广泛，缺点是表面不过膜则怕水。怕油、易撕裂，是常用的标签之一。

可做工艺：表面过光膜或哑膜可防水、可防油可防易撕裂、圆形、圆角、不规则形状模切等。

应用范围：药材药品、食品、食用油、酒、饮料电器、文化用品等。

### 不干胶标签纸的覆膜方法

## UV覆膜工艺

UV覆膜工艺——国外新工艺，泡泡贴纸定制，主要应用在有UV干燥装置的机组型轮转标签机上。工艺原理是：覆膜材料表面由普通印刷的单元首先印上UV粘合剂，粘合剂经UV干燥装置固化后，成为压敏胶。

而后将普通BOPP薄膜(一般复合面已经电晕处理)在覆膜工位同卷筒材料复合，完成覆膜加工。UV覆膜成本低，复合膜张力变化小，电子产品贴纸定制，不需专用薄膜，适合高速生产。UV覆膜是一项行发展前途的工艺，目前在欧美发达国家已经应用。

不干胶贴纸定制-大岭山贴纸-东莞振东包装材料由东莞市寮步振东包装材料制品厂提供。“彩色标签贴花,护肤品标签,洗发水洗面奶标签”就选东莞市寮步振东包装材料制品厂（[www.dgzhendong88.com](http://www.dgzhendong88.com)），公司位于：广东省东莞市寮步镇岭厦村展才街3号恒洲高新科技园，多年来，振东包装材料坚持为客户提供好的服务，联系人：陈生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振东包装材料期待成为您的长期合作伙伴！