

# 消防设备 消防设备维修 顺捷消防

产品名称	消防设备 消防设备维修 顺捷消防
公司名称	东莞市顺捷消防机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼
联系电话	13712105616

## 产品详情

防火涂料是用于可燃性基材外表，能下降被涂资料外表的可燃性、阻滞火灾的敏捷延伸，消防设备，用以提高被涂资料耐火极限的一种特种涂料。

防火涂料涂覆在基材外表，除具有阻燃效果以外，消防设备维修，还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、上色性、黏附性、易干性和必定的光泽等功能。

焚烧是一种快速的有火焰发作的剧烈的氧化反响，反响非常复杂，焚烧的发生和进行有必要一起具有三个条件，消防设备厂商，即可燃物质、助燃剂(如空气、氧气或氧化剂)和火源(如高温或火焰)。为了阻挠焚烧的进行，有必要堵截焚烧过程中的三要素中的任何一个，例如下降温度、阻隔空气或可燃物。

防火门的运用：是各类修建中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的功用，并应具有在火灾时人员通过后自行封闭的功用，确保发挥其防火分隔效果。

防火门类别分为：按制造原料区分：钢质防火门；木质防火门。

按耐火功用区分：甲级防火门 - 不小于1.5小时；

乙级防火门 - 不小于1.0小时；丙级防火门 - 不小于0.5小时。

按启闭特征区分：常闭防火门；常开防火门。能够依据自己的需求挑选不同层次的防火门。

## 消防设备应急电源装置

消防设备应急电源的电池应装置在通风杰出当地，当装置在密封环境中时应有通风办法。2)酸性电池不得装置在带有碱性介质的场所，碱性电池不得装置在带酸性介质的场所。3)消防设备应急电源不该装置在接近带有可燃气体的管道、库房、操作间等场所。4)单相供电额定功率大于30kW、三相供电额定功率大于120kW的消防设备应装置独立的消防应急电源。

消防设备-消防设备维修-顺捷消防(推荐商家)由东莞市顺捷消防机电工程有限公司提供。东莞市顺捷消防机电工程有限公司 ([shunjiexf.tz1288.com/index.html](http://shunjiexf.tz1288.com/index.html)) 是从事“消防工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程先生。