

塑料检查井井筒管 鑫汇塑业厂家直销 日喀则检查井井筒管

产品名称	塑料检查井井筒管 鑫汇塑业厂家直销 日喀则检查井井筒管
公司名称	山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县乔庄镇工业园
联系电话	13336291855

产品详情

混凝土雨水检查井和砖砌雨水检查井的三点区别 1.用途：砖砌检查井按照国标要求覆土小于4米，管径小于d2200mm都可以使用。预制混凝土模块的大致也如此。而超大管径，超大埋深及双排等特殊形式的检查井就要考虑采用钢筋混凝土的了。

2.造价不同。砖砌雨水检查井便宜；预制混凝土模块较贵；钢筋混凝土检查井贵。

3.材料不同。砖砌雨水检查井主要是由粘土砖或页岩砖等砌筑而成。混凝土雨水检查井一般分为钢筋混凝土的检查井和预制混凝土模块。

08SS523 《建筑小区塑料排水检查井》适用范围：本图集是为了推广新技术（产品）而新编的国标图集。图集适用于建筑小区范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m、不下井操作的塑料排水（雨、污水）检查井工程的设计、施工和维护保养。

主要内容：图集中包括检查井、排出管汇合连接、跌水井、水封井、三种单算雨水口和明沟雨水口等的內容。详细介绍了井座、井筒、配件、井盖等部件的设计选用和开挖、安装、回填等施工要求。图中分别编制了常用各种检查井的部件组合图；井盖、雨水口、基础及回填的施工图；各种部件的外形图及规格尺寸表；检查井力学计算例题及图表。上述內容可供设计人员选用，施工人员搭配和选购部件及指导施工。

塑料检查井的埋设要求塑料检查井符合国家可持续发展的国情，是国家政策支持的新型优质环保产品。

检查井在城市的各个地方都有，按照不同的地区会有不同规格的检查井，井筒管套检查井，大部分的检查井埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等。

在居民区，公共场合，厂区等地方，埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。检查井不仅要按照外径，检查井筒管，埋设深度，日喀则检查井筒管，还要考虑到土质，塑料检查井筒管，抗震，地面荷载重量等等，一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工。

塑料检查井筒管-鑫汇塑业厂家直销-日喀则检查井筒管由山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司提供。山东省博兴县鑫汇塑料制品有限公司（www.lxhsl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫汇塑业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省博兴县乔庄镇工业园，联系人：高经理。