

折叠滤芯厂家 芜湖永胜净化 中山折叠滤芯

产品名称	折叠滤芯厂家 芜湖永胜净化 中山折叠滤芯
公司名称	芜湖永胜净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	13695672935

产品详情

如何挑选大流量滤芯？

1. 过滤系统之设计，这个标题牵涉范围较广，比方应该选用那一种压力来源，需要多大的压力，是否需要装两套过滤器并联，折叠滤芯厂家，以适合连续性操作之系统，对粒径分布宽广的场合应如何搭配粗滤与精滤，系统中是否须要装逆止阀或其他装置等等。这些都需要使用单位与过滤器供应商密切配合，共同找出最恰当的设计。

2、表面过滤与深度过滤的区别，表面过滤主要采用筛网材料，深度过滤则采用毛毡材料，它们的区别如下：

1)、筛网材料(尼龙单丝、金属单丝)将过滤中杂质直接截留在材料表面。优点是单丝结构可反复清洗，消耗成本较低;而缺点是表面过滤模式，易造成滤袋表面堵塞，该类型产品最适用于精度较低的粗滤场合，过滤精度25-1200 μm 。

2)、毛毡材料(溶吹无纺布)是常见的深层三维过滤材料，其特点是纤维组织疏松，高空隙率增加了杂质的容截量，该种纤维材料系属复式截留模式，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则捉于滤材深层中，因此过滤具有较高过滤效率，此外高温表面热处理，即应用瞬间烧结技术，能有效地防止过滤时纤维受流体高速冲带而散失;毛毡材料是属于丢弃型的(一次性使用)，中山折叠滤芯，过滤精度1-200 μm 。

折叠滤芯尺寸及材质

折叠滤芯材质有PP聚丙烯折叠滤芯，PTFE聚四氟乙稀折叠滤芯，PVDF折叠滤芯，N66尼龙膜折叠滤芯，PES聚醚砜折叠滤芯等

外径： 69mm 内径： 28mm 长度：5" ~40" 精度：0.1~50um

采用复合滤膜(polypropylene)为主过滤材料，该类滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯，过滤公称精度范围可从0.1 μ m至60 μ m。

滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度。其特有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用等优点，深受广大用户青睐。

折叠滤芯产品特点：

相对过滤精度，截留率达90%以上

化学相容性广、流通量大、压差低

无介质脱落现象，折叠滤芯批发，符合工业标准。

过滤精度范围广可满足各种应用要求

采用热熔工艺焊接，牢固且无释放物污染产品。

可用化学方法、在线蒸汽消毒灭菌。

可清洗再生，经济实惠。

净水器的工作就是还原水的本质，将水中***物质排除掉，为人们提供更为健康的用水条件。在这其中，滤芯扮演的角色是十分重要的，材质不同对净化的效果也有着较大影响。市场上常见的净水器滤芯包括有活性炭、PP棉、陶瓷滤芯、大流量滤芯、RO反渗透膜等等。

大流量滤芯的特点：

1.单支滤芯流量大2.装置成本低、运行成本低3.滤芯更换数量小4.1微米肯定过滤精度。

5.优质特别的FDA过滤资料6.里进外出的过滤方法，杂质全部拦截在了滤芯内部。

7.无金属骨架，大程度降低丢弃造成的损失8.U型密封槽保证高过滤效率。

折叠滤芯厂家-芜湖永胜净化(在线咨询)-中山折叠滤芯由芜湖永胜净化设备有限公司提供。折叠滤芯厂家-芜湖永胜净化(在线咨询)-中山折叠滤芯是芜湖永胜净化设备有限公司(www.yslvxin.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。