

# 国雄超声波 超音波表面处理 台州超音波

产品名称	国雄超声波 超音波表面处理 台州超音波
公司名称	苏州国雄超声波有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南官渡路18号
联系电话	13913566125

## 产品详情

### 超声波清洗机的 频率

针对不同的清洗物件，超音波清洗器，选择不同的超声频率。例：五金、机械、汽摩、压缩机等行业或重度污染的一般物件的清洗多采用20KHz频率的清洗器；光学、光电子、线路板、实验室一般器皿多采用40KHz的频率；计算机微电子元件、集成电路芯片、硅片及波薄膜等精洗多采用80KHz或更高频率，能去除微米、亚微米级的污物并对清洗样品没有损伤。

超声波清洗机原理：由超声波发生器发出的高频振荡信号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶剂中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的直径为50-500 μm的微小气泡，存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动。超声波在液体中传播，使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动，液体与清洗槽振动时有自己固有频率，这种振动频率是声波频率，所以人们就听到嗡嗡声。

苏州国雄超声波有限公司欢迎您的来电。

### 超声波清洗机的主要参数

1.功率密度：功率密度=发射功率（W）/发射面积（cm<sup>2</sup>）通常 0.3W/cm

2，台州超音波，超声波的功率密度越高，空化效果越强，速度越快，清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的物件，采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生“空化”腐蚀。

超音波超音波清洗器超音波清洗器超音波清洗器超音波清洗器

国雄超声波(图)-超音波表面处理-台州超音波由苏州国雄超声波有限公司提供。国雄超声波(图)-超音波表面处理-台州超音波是苏州国雄超声波有限公司( [www.szgxcsb.com](http://www.szgxcsb.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 江总。