食品饮料无尘室净化工程多少钱 中翔净化设备

产品名称	食品饮料无尘室净化工程多少钱 中翔净化设备
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

对有防静电环境要求的净化工程常用的几种办法

1、选用合适的材料：

净化工程装修要采用不易产生静电或产生静电后能较快泄漏的材料，食品饮料无尘室净化工程，多种材料共同使用时，应选用在电序列表中位置接近的材料。所有的材料可归入电的导体或电的绝缘体。导体是电流能通过的材料，绝缘体是电流不能通过的材料。

2、接地：

接地是带电导体消除静电最为普遍、经济、简便、可靠的方法。

(1)净化工程内可能产生静电危害的设备、流动液体、气体或粉体管道应采取防静电接地措施。

(2)净化工程的围护结构(吊顶、地面、墙、柱)应采用防静电装饰，可以抑制尘埃的带电吸附。

(3)工艺设备接地。

(4)办公设备应采用能防静电的材料制成并接地。

(5)净化工程工作人员应穿戴防静电的无尘衣、鞋、帽、手套、腕带等。

洁净净化技术之净化车间的微振控制方案

对于微振控制要求的洁净厂房在设计时应该考虑哪些问题呢？

1. 在结构选型，隔振缝设置，壁板与地面级顶棚连接处，应按微振控制要求设计。

2. 洁净室与周围辅助性站房内有强烈震动的设备及其连接管道，应采取主动隔振措施。

3. 应确定洁净厂房内各类振源对洁净厂房精密设备，精密仪器仪表位置处的综合震动影响，以决定是否采取被动隔振措施。

另外在净化车间的结构材料上应具备以下几点 ：

①净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造

②地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，食品饮料无尘室净化工程报价，有防静电要求的，可选用防静电型

③送回风管道用热渡锌板制成，食品饮料无尘室净化工程多少钱，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板

④送风口宜用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用不锈钢框架（或者冷板烤漆），不生锈不粘尘，宜清洁。

一般用于涂装自流平地坪涂料。主要用于无溶剂自流平地坪涂料施工。施工工具为镘刀：将涂料各组分分别搅拌均匀，按比例调配并充分搅拌，用过滤网过滤，除掉杂质颗粒，倒于镘涂起始位 置的地板上，先镘涂边角，食品饮料无尘室净化工程公司，再用力按住镘刀，使其与地面倾斜成一定角度，顺着地面刮平。左右来回反复刮涂，注意将搭接处用刀收平整。如果左右用力不均或者刀尖用力不当时，会产生接缝或刀痕。镘涂自流平地坪涂料时，要求地板表面平整和水平。

适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校，办公室，家庭等到地坪。

性能特点：

1、选用无溶剂级环氧树脂加优质固化剂制成；

2、表面平滑、美观，达镜面效果；

3、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好，防潮，耐磨；

4、耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

食品饮料无尘室净化工程多少钱-中翔净化设备由无锡市中翔净化设备有限公司提供。“ 万级无尘净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程 ”就选无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxszxjh.com），公司位于：无锡市惠山区吴韵路321号，多年来，中翔净化设备坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中翔净化设备期待成为您的长期合作伙伴！