

# JHT型灰渣脱水仓

产品名称	JHT型灰渣脱水仓
公司名称	无锡明豪电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市周铁镇竺西工业集中区兴业路
联系电话	86 0510 87506555 13861857608

## 产品详情

jht型灰渣脱水仓主要用于火力发电厂锅炉炉渣、石子煤及其他固液混合物的脱水。中转储存炉渣或从磨煤机排出的石子煤经水力喷射器（或渣浆泵）提升至脱水仓，待堆放至满仓后由设备进行静态析水，湿渣由设备下部排渣口卸出装车。脱水仓一般采用两台布置方式，在一台充填物料时，另一台可以同时排水和卸料。从脱水仓排出的溢流水采用可回用的闭式循环系统，故脱水仓应附属配置相应的澄清及存水设备，使溢流水经沉清处理后作为锅炉冲渣系统水源，从而满足节水及减少环境污染的要求，在沉清、缓冲地沉积的细灰经排污泵回输脱水仓内。jht型灰渣脱水仓主要由仓体、分粒器、底流挡板、脱水装置、反冲洗系统、底部排渣门、上部连接平台、振动器、料位指示器、钢支架、操作运行层平台及控制室等组成。本产品特点：可处理锅炉排渣系统的连续排渣。进浆分配槽配置合理，与仓顶料位计联锁实现两仓进浆的自动切换。仓体、钢支架结构设计合理。整套设备外型美观，在长期满载工况条件下，支架无变型。脱水装置采用不锈钢材料制造，具有抗腐蚀、防结垢的特性，正常析水时间不大于8小时，湿渣含水率小于25%。脱水装置（析水元件）采用上、中、下三段冲洗方式，使板冲洗面积达到100%，显著提高析水元件的使用寿命。底部气动或液动排渣运行安全可靠，闸板可任意开放，仓体静态析水阀门关闭后长期无泄漏。与底部排渣门配套的自动卸料装置可实现不移动承运渣车的一次性装填。顶部平台上设置的起吊装置可方便检修及易损部件的更换。高寒地区，设备可配置适宜的电加热保温装置。设备采用控制室内集中控制方式，各相关控制点均实现相应联锁。