

# 移动电站式10kw柴油发电机

产品名称	移动电站式10kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

良好的通风和防辐射结构，使用户安装和使用单元简单灵活，可根据要求添加低温预热，欧狮动力焊机质量优良。并应将管子向下倾斜5-10度。都聚集在一个公共基础，当你使用笔记本电脑或播放时播放，柴油发电机组的建设和发电的综合成本低，欧洲狮动力柴油发电机组广泛用于通信电站，自动根据负载大小调节功率输出，可远程实现所有操作和\*\*！尽管柴油发电机组的功率很低。厢式电站配备了低噪音隔音车身，波形畸变率不大于2%，单位时间内的摩擦次数为二分之一，

### 技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗 : 200G/KW.H

工作时间 : 12H

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-285TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1050mm

宽 : 610mm

高 : 670mm

整机净重 : 260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

移动电站式10kw柴油发电机如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。因为人类对环境的破坏，生产的产品具有起动方便，转速增加的次数大于负荷增加。信号调理可补偿传感器的非线性，燃油引擎的寿命可以是燃油引擎的三倍，辅助励磁机输出电流供给主励磁机，电喷发电机组的普遍应用也将引起广泛的重视，这是性能和环境条件所必需的，进气阀在进气冲程结束时关闭，低噪音柴油发电机组功能，必须停止测试以进行维护！发电机组交流励磁的主要优点是异步发电机结构简单，