

冷库应急用15千瓦柴油发电机

产品名称	冷库应急用15千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

冷库应急用15千瓦柴油发电机

柴油机的飞轮壳与发电机前端盖轴向采用凸肩定位方式直接连接构成体，并采用圆柱形的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机旋转。这种连接方式由螺钉固定在一起，使两者连接成一体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定范围内。因为没有点火系统,故障低，使用范围广，有害排放物较低，防火安全性好，发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管.柴油发电机单机容量等多。配套设备结构紧凑、安装地点灵活，热效率高，燃油消耗低，起动迅速、并能很快达到全功率只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷，停机过程短，可以频繁起停，维护操作简单，人少，备用期间保养容易，柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050

宽：610

高：670

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

冷库应急用15千瓦柴油发电机当冰箱启动时，由于油粘度和流动性差，发动机油泵供油不足，机械摩擦表面因机油润滑不柳严重润滑。因此，柴油机冷却后应以怠速加热。当油温过40 时，发动机应与装载机一起使用低速齿轮，并在每个位置上进行一段距离，直到机油温度正常，供油量充足，然后转向正常行驶。

柴油发电机误动作：柴油机冷起动后突然起动节气门。

如果节流阀剧烈地撞击，柴油发电机的速度将急剧增加，这将导致机器上的一些摩擦表面由于干摩擦而剧烈磨损。另外，活塞、连杆和曲轴受力在节流过程中发生很大变化，造成剧烈冲击，容易损坏机械零件。