

# 二手稳定土拌合站参数 贺兰县二手稳定土拌合站 潍坊宇洋工程

产品名称	二手稳定土拌合站参数 贺兰县二手稳定土拌合站 潍坊宇洋工程
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

## 产品详情

水稳拌和站对于任何设备，我们都要进行正确操作，只有这样才能充分发挥其超高性能，水稳拌和站生产厂家的应用也一样，我们在应用时一定要根据说明进行正确操作，只有这样才能充分展示水稳拌和站的工作可靠性，关于水稳拌和站的突出性能，大家具体了解多少呢，我们来详细了解下：良好的维护性能，每个保养，维修部位均设有平台，二手稳定土拌合站厂家，直观可视且有足够的操作空间，方便检查与维修操作。

稳定土拌和站可拌合水泥稳定土类、石灰稳定土类、沙砾稳定土等基层稳定材料。

设备适用于高等级公路、机场、铁路、市政等施工，生产各种不同规格要求地稳定土基层材料

采用无衬板双卧轴强制式搅拌主机，小浆叶大线速度方案，使物料在“沸腾”状态下快速推进，生产率高，二手稳定土拌合站参数，拌和均匀生产过程连续稳定，且无需更换衬板，使用寿命长，维护成本低。

稳定土拌合站工作后的保养。

- 1、按照要求停机。
- 2、检查搅拌器叶片及衬板磨损情况，必要时候更换；螺栓如果松动，应该及时紧固。
- 3、检查输送带表面，如果有剥落现象，应该及时更换。
- 4、设备长期停用时，给料斗、料仓中不能够存料，并且用水清洗干净。
- 5、水泥仓必须注意防潮，以免水泥硬化和凝固。

首先，每次工作完毕后，搅拌站负责人员应清理保养项目：清理搅拌罐壁内外积灰，卸料口处，搅拌轴及卸料门上的混凝土残物，惠农区二手稳定土拌合站，用水将这些地方冲洗干净，二手稳定土拌合站出售，必要时可放入少量的石子和水搅拌数分钟后放出。用水清洗车、附加剂箱及其供水系统。冰冻季节，工作结束应放尽水泵、附加剂泵、水箱、附加剂箱，水、附加剂管路中的残留水、附加剂，以防损坏泵及其管路，并启动水泵的附加剂泵运转1-2分钟。然后是每周的维护保养：手动油泵是否需要加注润滑脂；各润滑点必须进行润滑工作；（注：各润滑点位于搅拌机出料门轴，各储料斗和称量斗门轴，胶带运、机托轮、压轮、滚筒、轴承、传动链条、螺旋轴上、下端轴承及主机大齿轮等处。）检查叶片、刮板、搅拌臂等的磨损情况必要时调整间隙或更换。检查振动器联接螺栓有无松动现象；检查空压机曲轴箱内润滑油质量。

二手稳定土拌合站参数-贺兰县二手稳定土拌合站-潍坊宇洋工程由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司（[www.wfyyc.com](http://www.wfyyc.com)）是山东潍坊，混凝土搅拌及其输送机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在潍坊宇洋工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊宇洋工程更加美好的未来。