

外墙质感漆报价 铜陵亚泰涂料 铜陵质感漆

产品名称	外墙质感漆报价 铜陵亚泰涂料 铜陵质感漆
公司名称	铜陵亚泰涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口
联系电话	13905626265

产品详情

质感涂料施工中几种效果有哪些方式可以构造

质感涂料图案的质感效果很强，不是一般内墙涂料可以比拟的，具有强烈个性的墙面装饰，多用于酒吧、办公室、家居装饰的背景墙面效果，也可在外墙砖表面喷涂，效果明显。使用特殊的高强度腻子调整喷枪的针位。为了调整喷射出的浮雕颗粒的大小，可以首先尝试在一张纸或其他表面上喷射出所需的颗粒尺寸。如想了解更多的关于质感漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

质感涂料施工工艺和注意事项

如果墙面缺陷较多，则需要处理墙面，可以上一两层腻子，腻子应选用防裂腻子，外墙质感漆报价，不能选择无砂细腻子，施工中严格按照要求稀释质感涂料，采用刷涂与滚涂相结合的方式。对于墙体的一些小面积，应使用油漆刷以防止涂抹到其他地方。手绘时，质感涂料不宜浸渍过多，应浸泡在短刷子上，来回刷，在使用新刷之前，金属质感漆品牌，应该把杂乱的毛发除掉，然后再使用。如想了解更多的关于质感漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

1、先基层处理、抹灰。

2、要涂刷封底漆：涂刷前基面的含水率应小于10%。在基面上均匀地用喷枪喷涂或用刷子刷涂一层防潮底漆，铜陵质感漆，进行封底处理，直到完全无渗色为止。以免由于基面渗色、透湿，从而污染、溶胀仿石涂料，影响施工质量。防潮底漆干透时间约60min。

3、对分格、弹线、粘条：根据图纸要求分格、弹线，并依据缝的宽窄、深浅选择分格胶条、粘分格胶条。要保证位置准确，要横平竖直。

4、喷涂仿石涂料：施工顺序：是由上往下先打底，再抹水泥砂浆面层，并随抹随养护，往下落架子，一直抹到底后，将架子升起，质感漆供应，再从上往下进行喷、刷涂层的施工，以保证涂层的颜色一致。

5、起分格条：喷完后，及时将分格条起出，并将缝内清净。

6、表面打磨：在喷涂防水保护膜之前，需用普通砂纸等工具，磨掉已干透涂层表面的浮砂，将仿石漆表面有锐角之颗粒磨平约30% - 50%，可增加碎石美感及减少锐角并被免灰尘积留，同时保证防水保护膜的完全覆盖

7、喷罩面漆：成活24h后，喷涂罩面漆，一定要在仿石涂料完全干透后进行。罩面漆薄而均匀地喷涂一层，要喷匀，不流淌，约经过60min待其硬化后，即告完成。

外墙质感漆报价-铜陵亚泰涂料(在线咨询)-铜陵质感漆由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。铜陵亚泰涂料科技有限公司(www.tlyttl.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽铜陵的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领铜陵亚泰涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！