

IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家

产品名称	IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家
公司名称	深圳市富士威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区1栋 厂房6层（注册地址）
联系电话	18928449535

产品详情

IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家，深圳市富士威科技有限公司，坚持自有产品质量，传递贴心的服务，不与山寨品比拼单价。为保证产品到亲们手上是OK的，在生产过程中要经过三次检测：来料检验、线上全检、老化测试，所以尽管放心购买，我们还承接OEM、ODM订单。IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家，深圳市富士威科技有限公司产品有：IP网络广播系统，IP网络对讲，无线广播，寻址广播，校园广播，吸顶喇叭，壁挂音箱，室内外音箱，草地音箱，定压功放，专业音响，调音台，专业功放，KTV卡包音箱，卡包功放，教学无线扩音系统，无线话筒，多媒体中控系统，数字会议系统，手拉手会议系统，无线手拉手会议，会议音响，会议麦克风等音频产品。IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家，IP6级防水、防晒设计，整体铝合金箱体防水，密封性强，及时雷暴雨也能轻松应对，正常工作，做到真正的高品质。20W-80W大功率可选，语音响亮，有威严，就像一位默默在一线指挥的工作者，为人们的交通安全贡献着自己的力量。IP网络广播系统有源壁挂音箱喇叭厂家，监控网络IP有源壁挂音箱 IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家 壁挂式IP网络有源音箱 IP网络对讲广播系统 天花壁挂音箱 号角喇叭 IP网络广播壁挂音响 IP网络壁挂教学音响 壁挂式IP网络广播音箱厂家 校园定时广播系统 IP网络吸顶喇叭 IP网络草地音响 有源防水音柱厂家 有源远程高音号角喇叭

IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家产品参数：

音质清澈动听，音乐播放频响均衡

频率响应：120-18KHz

灵敏度：89dB

电压：100V

额定功率：10W

IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家设备的开关机十分重要，错误的开关机会产生极强的冲击电流，完全可能烧坏音箱喇叭，开机前注意检查音量旋钮是否旋到最大，如果是请在开机前把它旋到中间位置。如果安装了电源时序器就没有这么麻烦，检查音量旋钮后直接开启电源时序器即可，关闭系统时只需要关闭电源时序就可以了；IP网络广播系统有源壁挂音箱喇叭厂家，监控网络IP有源壁挂音箱
IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家 壁挂式IP网络有源音箱 IP网络对讲广播系统 天花壁挂音箱 号角喇叭
IP网络广播壁挂音响 IP网络壁挂教学音响 壁挂式IP网络广播音箱厂家 校园定时广播系统 IP网络吸顶喇叭
IP网络草地音响 有源防水音柱厂家 有源远程高音号角喇叭

开机顺序：开启CD、MP3等音频设备-会议麦克风-数码编程控制器-功放

关机顺序：关闭功放-数码编程控制器-会议麦克风-CD、MP3等音频设备

IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家麦克风音量控制主要注意两点：

A：说话时嘴正对麦克风，一般以0.5到2cm为宜。离得过远或没有正对，会造成“输入不够”尤其低音损失比较大，出来的人声比较小而且发尖。

B：突发性啸叫，可能是麦克风离音箱太近、用手捂住麦克风或把麦克风正对音箱所造成，在使用中避免此现象可解决突发性啸叫。

IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家音频设备要摆放在平稳的地方，在放置的时候不要完全靠着墙，在机后留适当空间，以利于音响设备散热。避免在过热、过冷、潮湿及多尘的环境；放置通风处，避免阳光直射，远离取暖器、空调等冷热源。定期对设备除尘，防止尘堵塞风扇口引起设备过热而烧坏。IP网络广播系统有源壁挂音箱喇叭厂家，监控网络IP有源壁挂音箱 IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家 壁挂式IP网络有源音箱 IP网络对讲广播系统 天花壁挂音箱 号角喇叭 IP网络广播壁挂音响
IP网络壁挂教学音响 壁挂式IP网络广播音箱厂家 校园定时广播系统 IP网络吸顶喇叭 IP网络草地音响
有源防水音柱厂家 有源远程高音号角喇叭

接收灵敏度：-80dBm SN>25dB

杂讯锁定：-91dBm ± 3dBm

频率范围：790.000MHz-821.750MHz

频率波段：2波段（790MHz-805.750MHz, 806MHz-821.750MHz）

频率响应：80Hz-16kHz

扩音系统：双音箱（立体声）

峰值输出功率：30W × 2

输出阻抗：4

电源适配器：DC 16V 5A

发射功率：<10mW

发射消耗电流：40-50mA

发射充电电流：300-350mA

红外对频距离：3-5米（直线距离）

音频调制度：7-8kHz（Input 15mV）

导频调制度：8-9kHz（Max.）

无线使用距离：20-30米（室内）

发射充电时间：3-5小时

发射使用时间：>12小时

IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家注意事项

1. 使用时应首先进行红外线对频，否则无线功能无法正常使用
2. IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家应根据使用场所调节音量大小，获取理想的效果。声音过大会引起声音失真、破音、断音等现象
3. IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家安装时应确保支架固定牢固，主副音箱连接线的极性正确
4. 为了达到良好的效果，请对准头戴的咪头发音，以防方向不正引起啸叫
5. IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修；如有问题或服务需求请联系当地经销商
6. IP网络壁挂音箱
IP网络音箱生产厂家低电量或长时间不使用时应将电池充满电，以确保电池的使用寿命
7. IP网络壁挂音箱 IP网络音箱生产厂家请勿将电池或电池组放在日照、火烤等类似过热环境中
8. 注意：电池或电池组更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换并注意电池极性