

卧式三相分离器 济南新星厂家直销 青岛三相分离器

产品名称	卧式三相分离器 济南新星厂家直销 青岛三相分离器
公司名称	济南市槐荫区新星塑料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清崮山工业园
联系电话	15053167797

产品详情

厌氧三相分离器

IC反应器特点可归纳为；

- (1) IC反应器结构紧凑，集厌氧生物滤池（AF）与升流式厌氧污泥反应器（UASB），和沉淀于一体。
- (2) IC反应器的特点是能在反应器内形成颗粒污泥，使反应器内平均污泥浓度达到30 ~ 40g/L，青岛三相分离器，底部污泥浓度可高达60 ~ 80g/L。
- (3) IC反应器具有很高的容积负荷，一般为10 ~ 20kgCODCr/(m³ · d)，可达30kgCODCr/(m³ · d)。而且水力停留时间短，通常采用中温厌氧消化，厌氧塔三相分离器，有时可以在常温下运行。
- (4) 反应器内设三相分离器，在沉淀区分离的污泥能自动回流到反应区，而切还增加了回流装置。并利用自身产生的沼气和进水水流来实现搅拌混合，卧式三相分离器，也不需要混合搅拌设备。因此，简化了工艺环节和减少了系统工艺设备，维护运行较简单。

三相分离器

三相分离器的工作原理

三相分离器就是一种主要用于生物污水处理中的上流厌氧污泥床反应器，用以分离消化气、消化液和污泥颗粒的机器，能够净化污泥颗粒，在集气室的上部还要设置消泡喷嘴之后，就可以处理污水有严重的

泡沫问题，还能尽可能的防止气室产生和集聚大量的泡沫和浮渣，而且采用十分优质的材质，能够有效的解决问题。

卧式三相分离器

内部结构:气液混合流体经气液进口进入分离器进行基本相分离，气体进入气体通道并经过整流器和重力沉降，分离出液滴；2、采用了与筒体同材质的波纹板填料,基本做到使填料与筒体同寿命。液体进入液体空间分离出气泡后油向上流动、水向下流动得以分离，气体在离开分离器之前经捕雾器除去小液滴后从出气口流出，油从顶部经过溢流隔板进入油槽并从出油口流出，水经溢流挡板进入水槽并从排水口流出。

卧式三相分离器-济南新星厂家直销(在线咨询)-青岛三相分离器由济南市槐荫区新星塑料加工厂提供。济南市槐荫区新星塑料加工厂（www.jnsuliaoohanjie.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东济南的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济南新星和您携手步入辉煌，共创美好未来！泥仓由筒体,封头,进气口,出气口,过滤组件,挡泥栅,卸泥器,排水口及人孔组合而成。同时本公司（www.slffsb.cn）还是从事山东塑料防腐设备厂家，PP塑料防腐设备价位，PP化工防腐设备的厂家，欢迎来电咨询。