

刚性防水套管安装现场 萍乡刚性防水套管 万洋供水

产品名称	刚性防水套管安装现场 萍乡刚性防水套管 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

防水套管的发货应该注意些什么？无论是刚性防水套管，还是柔性防水套管，他们制作完工之后，都需要喷漆安装，对于一般的型号规格，厂家都需要备货以防急需，防水套管发货的时候，为了使产品仍旧崭新呈现，安装之后的套管都要等喷漆完全干了之后安装存放，有时候为了外面更加美观，还要用薄膜这类的东西加以包装。如果客户急需要一批产品，是我们现加工现安装的，也一定要等到漆干之后安装，才不会把产品弄的不美观，所以，如果你没有及时定货又急需要产品，务必耐心等待，不然就是弄花了脸的产品上市了。

防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。防水套管C型防护密闭套管主要由：钢制套管1、翼环1、挡版1、固定法兰1组成，适用与穿钢塑复合管的管道。

D型防护防水套管主要由：钢制套管1、翼环1、挡圈1、挡板1、固定法兰1组成，适用于穿钢管的管道。

E型防护密闭套管主要由：钢制套管1、翼环1、固定法兰2、挡板2组成，适用与穿钢塑复合管的管道。

F型防护密闭套管主要由：钢制套管1、翼环1、挡圈2、固定法兰2、挡板2组成，适用与穿钢管的管道。

防护密闭肋的主要是用于防护密闭门门框墙上的电缆明线穿墙使用，也是用于其他位置电线电缆的防护密闭墙使用。

防护密闭肋分：A、B、C、D、E型

A型防护密闭肋是由一块方形钢板和一根钢管组成。

B型防护密闭肋是由一块长方形钢板和两根钢管组成。

C型防护密闭肋是由一块长方形钢板和三根钢管组成。

D型防护密闭肋是由一块方形钢板和四根钢管组成。

E型防护密闭肋是由一块长方形钢板和六根钢管组成。

当客户使用防水套管同时，除了柔性防水套管，刚性防水套管之外，是否听过防护密闭肋呢？

防护密闭套管使用方法：

- 1、人防区一般都要安装密闭套管。
- 2、套管两边出墙设计为5CM，套管长度根据预埋剪力墙厚度加16CM，芜湖刚性防水套管，考虑抹灰2-3CM厚度。
- 3、套管要固定好，防止移动，套管两侧出墙平均。
- 4、预埋是尽量不要焊断钢筋，预埋高度根据现场定。标准图集07FS02

刚性防水套管安装现场-萍乡刚性防水套管-万洋供水由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）位于巩义市杜甫路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万洋供水在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。万洋供水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万洋供水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。