

XPE电子交联隔音减震垫 鑫丰化工直供

产品名称	XPE电子交联隔音减震垫 鑫丰化工直供
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

产品详情

合理进行厂区规划和厂房设计。即在产生强噪声车间与非噪声车间及居民区间应有一定的距离或设防护带，地面隔音减震垫，噪声车间的窗户应与非噪声车间及居民区呈90度设计，噪声车间内应尽可能将噪声源集中并采取隔声措施，室内装设吸声材料，墙壁表面装设或涂抹吸声材料以降低车间内的反射声。对局部噪声源采取防噪声措施，采用消声装置以隔离和封闭噪声源

产品简介：

- 1.产品是声波阻尼材料，加纳米SiO₂等辅料，经 射线照射后，经过一系列特殊工艺加工而成。
- 2.带特有固定比例的闭孔及开孔泡孔。泡孔孔径具有特定级配，XPE电子交联隔音减震垫，有利于对不同频率声波的阻断。
- 3.当声波到达泡体时，隔声板将受到的能量通过声波阻尼材料的吸收及对泡体中气体的压缩和滞留，XPE电子交联隔音减震垫加工定制，使声波受阻或转变为热能。

(4) 成型性-- (XPE/IXPE) 耐热性强，垫，延展性能好，密度均匀，可实现真空成型及热成型等较深部位的成型，因而可用于汽车空调蒸发柜、汽车热压顶棚等内饰件及鞋材方面的材料

用作减震目的的橡胶材料一般分5种，即NR，SBR，BR为普通橡胶材料；NBR用于耐油硫化胶；CR用于耐天候硫化胶；IIR用于高阻尼硫化胶；EPR用于耐热硫化胶。NR虽然损耗因子较小，但其综合性能最好，

XPE电子交联隔音减震垫-鑫丰化工直供由宁津县鑫丰化工有限公司提供。宁津县鑫丰化工有限公司（www.xintaosujiao.com）是从事“超分子量聚乙烯，MC尼龙，聚氨酯，聚四氟乙烯，MG工程塑料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。