

工业用超声波清洗设备厂家 山东亚世特 忻州超声波清洗设备厂家

产品名称	工业用超声波清洗设备厂家 山东亚世特 忻州超声波清洗设备厂家
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

产品详情

超声波清洗机清洗液温度

超声波清洗机水清洗液最适宜的清洗温度为40-60℃，尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差，单槽超声波清洗设备厂家，清洗效果也差。这款清洗机震头有自动加热功能，无需再加电热丝进行温度控制，当温度升高后空化易发生，所以清洗效果较好。清洗液则要接近于沸点的温度来清洗。4清洗液量的多少和清洗工件的位置的确定一般超声波清洗液液面高于振动子表面100mm以上为佳。由于单频清洗机受驻波场的影响，波节处振幅很小，波幅处振幅大造成清洗不均匀。因此选择清洗物品位置应放在波幅处。(较有效范围3-18公分)

电化学除油

电化学除油又称电解除油，工业用超声波清洗设备厂家，其基本原理是：在碱性电解液中，以工件为阴极或阳极，忻州超声波清洗设备厂家，以铁板或镀镍板为阳极或阴极，在通电的情况下，氢气或氧气在工件表面电解析出，析出的氢气或氧气气泡对工件表面油污产生强烈的机械撕裂和冲击作用，促使油污脱离工件表面；同时，氢气或氧气还对工件表面附近的溶液进行搅拌，促使溶液不断地循环更新，加速了碱性电解溶液对工件表面油污的皂化和乳化作用，使工件表面油污得到清除。根据工件所处的极性不同，电化学除油分为阴极除油和阳极除油。电化学除油超过化学除油，而且除油彻底，效果良好。

* 洁净度要求及后续的加工要求：

- 1、工件表面有无残留，暗斑脏污、腐蚀痕迹等
- 2、是否有热风烘干或其它干燥装置
- 3、要求多久完全挥发或完全干燥

- 4、清洗的效率要求达到多高，单位时间产能
- 5、要求清洗后防锈、防变色多久，是否还用防锈剂单独来长期防锈
- 6、对废液处理有无特别要求或者回收需求
- 7、是否有电镀、发黑、阳极氧化、喷漆，PVD镀膜、真空加膜处理等表面处理工序
- 8、其他未提及的特殊洁净度要求

* 清洗剂的选择：

- 1、水基型的、溶剂型的和微乳型的
- 2、可燃的，除油超声波清洗设备厂家，不可燃的
- 3、气味小的，气味大的
- 4、酸性、碱性和中性
- 5、可回收利用，不可回收利用
- 6、兑水使用、原液使用
- 7、有泡、低泡、无泡

工业用超声波清洗设备厂家-山东亚世特-忻州超声波清洗设备厂家由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司（www.yasiter.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东亚世特——您可信赖的朋友，公司地址：济南市高新区正丰路正丰大厦306室，联系人：苏经理。