

西藏橡胶堵水气囊 管道橡胶堵水气囊 安通橡胶直销价格

产品名称	西藏橡胶堵水气囊 管道橡胶堵水气囊 安通橡胶直销价格
公司名称	衡水安通橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭社乡祝葛店
联系电话	18931635055 18931635055

产品详情

管道闭水试验气囊是市政污水排水管道闭水封堵的一个重要工具，在各种材质的管道检漏工程中广泛使用。6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊充气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。但市场上的管道封堵气囊多种多样，质量参差不齐，在选择时内心也很担心自己买到的是不是好气囊。最近就听到很多做市政工程朋友的抱怨，因为选择时“图样图破森”，最后选择的气囊不仅使用效果不好，还耽误了工程的进度。所以这次橡胶气囊助手就来教大家怎样辨别管道闭水试验气囊的好坏。

橡胶芯模储存方法

(1) 对使用完毕的芯模应立即用水冲洗干净，对少量混凝土应小心清除，同一般的橡胶产品相同，芯模的贮存应放置在通风干燥的库房内，避免阳光直接照射以及潮湿的环境而加速橡胶的老化，影响下次使用。

(2) 不能接触脱模剂。

(3) 现场入模、脱模要特别注意不要让钉子、铁皮、钢筋头等尖锐、硬物扎破芯模，同时在定位箍筋的焊接过程中，对芯模应加强保护。

(4) 芯模如果有漏气、封口胶皮脱落时，应及时修补，否则会影响使用以及影响预制构件的质量。修补主法是在修补处用砂轮或木锉打毛，西藏橡胶堵水气囊，涂刷胶水后覆盖胶片修补。纤维撕裂处可以用胶布覆盖修补。

橡胶充气芯模施工技术?

(1) 芯模入模前，须在地面试充气，1000橡胶堵水气囊，以检查芯模在上次施工中是否损坏、漏气，管道橡胶堵水气囊，确保拉入的芯模完好，300橡胶堵水气囊，以免在浇注混凝土的过程中造成质量隐患。

2、先浇注钢筋笼底部砼垫层，再用绳将芯模牵引到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上。在板梁底部混凝土浇筑完毕后，预制空心板芯模由绳牵引穿入钢筋笼内，捆绑芯模须采用白棕绳，不得用钢丝绳直接接触气模，以免预制空心板芯模损坏。?

(2) 预制空心板芯模在穿入时应注意外套的纵向接口应朝上放置，以减少抽拉时外套与混凝土的摩擦。预制空心板芯模就位充气后，检查与梁端模相交处拼缝的密实，以免造成在混凝土浇注过程中的跑浆、漏浆现象，给施工造成麻烦。