

观兰防水补漏公司顺添诚信之家

产品名称	观兰防水补漏公司顺添诚信之家
公司名称	深圳市顺添建筑装饰防水工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	顺添建筑装饰:a 顺添堵漏公司:b 观兰:c
公司地址	深圳市宝安区全深圳均可上门服务
联系电话	13714435114

产品详情

因为专业,所以值得我们信赖,公司本着“用户至上,信誉靠前”的宗旨,坚持“今天的服务,明天的市场”的企业方针,竭诚为新老客户提供优质服务。我们会有专业的工程师为您上门进行免费检测!防水补漏堵水工程不论大小,只要来人来函来电,即上门服务。开辟出值得信赖的深圳市顺添防水补漏有限公司

防水补漏服务项目：

1外墙防水补漏工程: 外墙漏水,渗水,等现象.

2天面整体防水补漏工程: 天面伸缩缝,裂缝渗水,滴水.

3卫生间防水补漏工程: 卫生间裂缝渗水,滴水,等现象.

4地下室防水补漏工程: 渗水,漏水,防水堵漏.

5水淹防水补漏工程: 渗水,漏水,防水堵漏.

6女儿墙防水补漏工程: 伸缩缝,裂缝渗水,滴水.

7电梯井防水补漏：漏水,渗水,等现象.

8窗台防水补漏伸缩缝防水: 裂缝渗水,滴水,等现象.

热诚承接以下业务：

1. 各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝,伸缩缝,施工缝,结构缝的堵漏密封。

2. 新旧楼房,厂房车间,防水维修工程,保温补漏工程
3. 堵漏,防渗,坝体混凝土裂缝,隧道,桥梁,的防渗补强,防水维修工程。
4. 地铁,隧道,涵洞,污水处理池,砼裂缝渗漏水,带水堵漏,保温补漏工程。
5. 地下室,地下车库,游泳池,卫生间,地下通道,砼裂缝渗漏水维修工程。
6. 屋面砼板裂缝,穿墙管,墙角,渗漏水,带水堵漏,屋面保温漏工程。

顺添为你介绍防水的知识，如何防水等：

一、开槽及抹面堵漏效果与材料关系十分密切，材料为堵漏技术提供基本条件和起着保障作用，优越性能的，高品位的材料最终要在使用技术中体现出来，无论什么材料它一定要与堵漏技术操作相匹配、相适应。因此，本工程防水、堵漏选用材料为：特配制和生产的快凝、膨胀的堵漏型高分子材料用于堵漏修补；选择漏水最大的漏水点为中心向两边延伸，水下堵漏用冲击电锤或人工凿成V行槽，上口宽度为6-10cm，深度为6-10cm，V底部为裂缝处，V行成后用管径为 0.5-1软管（卡条）进行抹面抽空及埋设注浆孔。注浆孔间距80-150cm，应确保注浆孔都半径叠合。二、埋设注浆嘴：注浆嘴用4-6分PV管或铸铁管，埋设在行槽内，清洗干净，用双快水泥或高标号水泥把注浆嘴稳固于行槽，埋深不小于2-4cm。三、封闭漏水部位注浆嘴埋设后，除注浆嘴漏水外，其他凡有漏水现象或有可能漏水的部位（一定范围内）都要采取封闭措施，以免出现漏浆、跑浆现象。四、试注在漏水处封闭后注浆嘴埋设后并具有一定的强度时进行。试注时用颜色水代替浆液，以计算注浆量、注浆时间，为确定浆液配合比，注浆压力等提供参考。水下打捞同时观察封堵情况和各孔连通情况，以保证注浆正常进行。

五、安装与检查安装并检查注浆机具，以确保在注浆施工中安全使用。六、注浆选其中一孔注浆（选择在较低处及漏水量较大的注浆嘴），待多孔见浆后，立即关闭各孔，仍继续注浆，注浆压力应大于渗漏水压力，使浆液沿着渗水通道进向推进，直到不再进浆时，先立即关闭注浆嘴再停止压浆。注浆结束后，将注浆孔及检查孔封堵密实。待浆液凝固后，剔除注浆嘴，观察注浆堵漏效果，必要时可重复注浆。

3.1治理原则首先对整个混凝土墙面上严重渗漏水的孔洞、松散等重大缺陷部分进行仔细查找处理。这一步是整个堵漏的关键，一定要认真的、精心仔细地不厌其烦地做好。只有在此基础上方可进行第二步堵漏处理工作。堵漏效果与材料关系十分密切，材料为堵漏技术提供基本条件和起着保障作用，优越性能的，高品位的材料最终要在使用技术中体现出来，无论什么材料它一定要与堵漏技术操作相匹配、相适应