

防落物网.桥梁防抛网.隔离护栏.东隆桥梁防护网2.0

产品名称	防落物网.桥梁防抛网.隔离护栏.东隆桥梁防护网2.0
公司名称	东隆金属护栏网业制造有限公司
价格	175.00/米
规格参数	东隆:防落物网 规格:1.2x2.0m 河北:防抛网厂家
公司地址	衡水市安平县南张沃村南500出
联系电话	03187529172 15831808188

产品详情

防落物网.桥梁防抛网.隔离护栏.东隆桥梁防护网2.0

防落物网是指设置于桥梁上的铁丝网围栏，安装目的是为了**防止失控车辆及其他物品**落出桥外，桥梁防抛网也叫防落网、防护网、防落物网，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。划分桥梁防抛网的类型方法很多，除按设置位置划分外，还可按构造特征、防撞性能等划分。按设置位置可分为桥侧护栏、桥梁中央分隔带护栏和人行、车道分界处护栏；按构造特征可分为梁柱式(金属制和混凝土)护栏、钢筋混凝土墙式扩栏和组合式护栏；按防撞性能可分为刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。护栏网厂一般以制作桥梁两侧金属防护网产品为主。一般常见的护栏形式有混凝土护栏、波形防护栏、铁丝网围栏、缆索护栏。桥梁防抛网形式的选择，首先应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。防抛网厂家定做立柱埋置方式有立柱直接埋入式、法兰盘连接式和通过传力钢筋把桥梁防抛网和桥面板浇注成一体三种方式，金属制桥梁防抛网的立柱和边框是桥梁护栏的受力构件，需要具有良好的吸收车辆碰撞能量的特性，同时也要便于加工和安装，质量有保障且桥梁防抛网价格优惠。预制块浇筑完毕后应及时养护。为加快钢模板周转和施工进度，一般采用蒸汽养护。模板拆除时，拆模时间应根据气温和混凝土强度情况而定，拆模时混凝土护栏块强度不应低于设计强度的70%，

防落物网.桥梁防抛网.隔离护栏.东隆桥梁防护网2.0安装前并且不得损坏混凝土护栏的边角同时应保持模板完好并经常校验模板的尺寸，桥梁护网构件在脱底模、移动、堆放、吊装时，混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度，一般不得低于设计强度的70%。在起吊、运输和堆放过程中，不得损坏混凝土护栏构件的边角。如有小的碰撞，安装就位后，桥梁防抛物网应采用高于构件强度的拌合物及时修补。桥梁防护网构件在安装前，应先精确放样定位，按设计要求做好基层，在基层夯实、整平，并复核标高和平面位置无误后，方可开始安装护栏。混凝土护栏的安装应从一端逐步向前推进。在桥梁防落网安装过程中应使每块护栏构件的中线与公路中心线相*。在曲线路段，应使护栏布设圆滑；在竖曲线路段，应

使护栏与公路线形协调。桥梁钢网凡是采用传力钢筋与基础连接的路段，应根据传力钢筋的布设放样，并把传力钢筋固定在基层混凝土块中，再将混凝土护栏吊装就位。