

信阳防火阀 中南科莱 防火阀型号

产品名称	信阳防火阀 中南科莱 防火阀型号
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

山东科莱空调设备集团有限公司中央空调末端产品生产项目已竣工，现向公众公告并征求公众意见。一、项目名称及概要项目名称：山东科莱空调设备集团有限公司中央空调末端产品生产项目建设地址：武城县鲁权屯镇宏海路西侧法人：任登祥建设项目竣工日期：2018年1月5日建设项目环保设施调试起止日期:2018年1月10日-2018年1月15日项目简介：年生产风机10.92万台、风阀12.55万台、风机箱2.1万台、风口10万台、冷却塔50台、风管60万平方米、彩钢风管9000平方米、消声器6100平方米、角钢法兰21.4万个、共板法兰18万平方米、净化彩钢板3万平方米、表冷器260个、静压箱5500平方米。二、公示时间：2018年1月22日

排烟阀：一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，70度防火阀，发生火灾时，烟感探头发发出火警信号，控制中心通DC24V电给阀上电磁铁，使阀门迅速打开，或人手动迅速打开阀门进行排烟，当烟道温度到280 时自动关闭也可手动复位。远控排烟阀：一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，平时常闭，信阳防火阀，发生火灾时，烟感探头发发出火警信号，控制中心通过DC24V电给阀上远程控制器上的电磁铁，使阀门迅速打开，也可人在房间内手动迅速打开阀门，当温度达到280

时易熔片断开，阀门自动关闭。 方圆形排烟 防火阀一般用在圆形截面尺寸较大的排烟管上，防火阀常开，排烟阀常闭。回风排烟防火阀主要用在回风排烟合二为一的管道中，管道平时作回风管理，发生火灾时，阀体有选择的关闭或打开，管道

排烟阀类

该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上，按防烟分区设置。主要有以下3种：1.排烟阀对于防烟分区内的兼用支风道，280度防火阀，排烟阀是常开的，而且由于着火区的不确定性，该排烟阀又应该是可开、可闭的，因此应采用电动式。任一防烟分区发生事故，均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟，其他分区的排烟阀关闭。若防烟分区内支风道不兼用，即在原风道上并联一专用排烟止管，这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。2.排烟口由排烟阀与百叶风口或板式风口组成，用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。3.排烟防火阀排烟阀体上加装280 熔断的温度熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280 时，温度熔断器动作，阀门关闭，停止排烟。提示

：此外在排烟干管与排烟竖井连接处或穿越风机机房的墙面处应设280 熔断关闭的防火阀或防火调节阀，以阻挡火势蔓延。

信阳防火阀-中南科莱-防火阀型号由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司（www.sdznljt.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！