

# 福州外墙漆报价 福州外墙漆 兰迪斯天然真石漆

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 福州外墙漆报价 福州外墙漆 兰迪斯天然真石漆  |
| 公司名称 | 福州市兰迪斯环保科技有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区          |
| 联系电话 | 13400768178 13400768178 |

## 产品详情

弹性外墙涂料是以具有类似于橡胶弹性的乳液、聚氨酯等为基料的外用膜型涂料。

涂层干得快，弹性大，耐污、耐久，用于混凝土及

灰泥墙面上，能随着底层的开裂而有一定程度的延伸，从而避免出现裂纹。弹性外墙涂料要求就是需要具有装饰性的同时还需要有一定的延展性，以防止墙体出现发纹时还可以遮盖的住，不显露出来，并且还要具有好的低温柔性。

涂层抗水性对外墙天然真石漆的效益、涂层抗水性杰出，安稳著色，不发白，福州外墙漆厂家直销，无色差、有些真石漆涂层在每次下雨往后，都会发白，涂层变得疏松，而在雨停后，经太阳一晒，涂层又恢复正本的色彩。正本，这是由于涂层的耐水性欠好、吸收了水分所导致的，配方原因是选用的乳液在构成时需参与表面活性剂，福州外墙漆价格，有些厂家为了增加乳液的安稳性，所用的表面活性剂大大过量；有些厂家在制备真石漆时参与羧纤维素、羟等物质作为增稠剂，以及参与甲酸钠作为防腐剂。这些物质都是水溶性的或亲水的，福州外墙漆，涂料成膜后留在涂层中，福州外墙漆报价，就大大降低了涂层的耐水功用。

外墙涂料质量合格的标准有哪些？第1点就是我们所使用的外墙涂料产品的品种颜色和质量必须要符合我们的要求。因为材料是施工的一个关键，所以这点大家一定要注意。第2点要求就是我们完成的外墙涂料的成品的表面不允许出现明显的接茬、漏涂或者是透底等现象。外墙涂料如果有分界线，分界限要分明顺直。第3点我们要注意外墙涂料的干燥时间大概是为6天到7天。在涂料没有干透之前，如果遇水尽量进行覆盖。

福州外墙漆报价-福州外墙漆-兰迪斯天然真石漆 (查看)由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市

兰迪斯环保科技有限公司 ( [www.fjlandisi.com/](http://www.fjlandisi.com/) ) 为客户提供 “ 仿花岗岩漆、3D彩石漆、6D质感立石漆、内外墙乳胶漆 ” 等业务，公司拥有 “ 兰迪斯外墙漆 ” 等品牌。专注于室内涂料等行业，在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：林先生。