顺业食品机械 塑料筐洗框机联系方式

产品名称	顺业食品机械 塑料筐洗框机联系方式
公司名称	诸城市顺业食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道陈家林工业园
联系电话	15725227797

产品详情

洗筐机的原理清洗机

工作流程

1.投放:将需要清洗的周转箱投入洗箱机传送带上,周转箱随传送带进入洗净段;

2. 洗净:物体进入洗净段进行四个方向的高压水喷洗,水在喷洗完后流回水箱,循环使用,水中可以含有适量清洗剂;

3. 洗净:进入第二洗净段进行四个方向的高压水喷洗,水在喷洗完后流回第二水箱,循环使用;

4. 循环冲洗:使用过滤的温水对物体进行高压喷洗,温水回流回第三水箱循环使用;

5. 干燥: 机器内部使用加热空气吹干物体表面上的水分, 达到烘干作用;

6. 回收:将烘干好从机器中出来的周转箱回收。

设备配置

设备主体采用全304不锈钢材料制作,卫生、干净;

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴,清洗角度可调;上下左右采用不同型号,避免死角,保证清洗洁净度;

电机速度采用机械无极可调或变频可调,适合洁净程度不一样的筐子;

顶部淋水管可上下调节,适合清洗不同高度的筐子;

塑料托盘清洗机,洗筐机清洗机

本设备由我公司自主研发制造的新式洗筐机,面向市场推出初期就得到了新老客户的一致好评。本产品以良好的性能及更高的效率远销海外十几个国家。为食品加工制造链接中不可缺少的好助手。

设备概述:本机开启后,由人工送料至喷淋清洗机链条轨道或由输送连接自动进料,先进行碱液喷淋, 然后再进行清水循环喷淋。三组各自独立,外置循环水箱,过滤网可方便抽取。周转箱冲洗进出口由人 工操作。

设备特点与性能:

- 1、整机为不锈钢SUS304不锈钢材质,满足国家对食品卫生的规定。
- 2、电机、减速机: 五级调速 /。
- 3、水泵:广东凌霄
- 4、电器元件采用德力西电气,控制箱不锈钢制作。
- 5、设备除电机、水泵、胶皮以外都采用SUS304不锈钢制作。
- 6、电器防水设置,避免由于环境潮湿而导致电器烧坏。
- 7、电器带有过载保护,漏电保护,保证操作人员的人身安全。
- 8、本机输送部分采用SUS304不锈钢网带,运行平稳、使用寿命长。
- 9、传动部分采用调速减速电机,使物料清洗时间可调。
- 10、分三段清洗,水均可以循环使用,节约能源水源。每段上都配有多层过滤装置,防止喷嘴堵塞。带自动控水装置,以防水泵因缺水导致损毁。
- 11、整机内部为喷淋式设计,使清洗过程均匀,出品率高。
- 12、为使洗涤段水温达到清洗要求,使周转箱清洗彻底,采用国内品牌温度传感器。清洗机

全自动蛋托清洗机的操作流程:

人工将成叠的鸡蛋托盘置入清洗机的放料口,清洗机自动将蛋托分离并逐个置入清洗机的传送部位, 传动链条带动蛋托自动进入清洗隧道,对蛋托进行全面消毒清洗,本工序主要起到浸润托盘和消毒的作 用;本流程结束后自动进入高压热水清洗工序,塑料筐洗框机哪家好,此工位采用的高压多级离心泵, 配以足够多数目的不锈钢喷嘴,对托盘进行再次处理,根据实际情况后面工位配以其他的清洗、除水、 风干等工位;托盘完成处理后自动叠放,处理完成后由输送带输出到出料端,可实现一人操作。清洗机

顺业食品机械(多图)-塑料筐洗框机联系方式由诸城市顺业食品机械有限公司提供。诸城市顺业食品机械有限公司(www.shunyejixie.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。顺业食品机械——您可信赖的朋友,公司地址:诸城市密州街道陈家林工业园,联系人:张经理。