

顺业食品机械 塑料筐洗框机联系方式

产品名称	顺业食品机械 塑料筐洗框机联系方式
公司名称	诸城市顺业食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道陈家林工业园
联系电话	15725227797

产品详情

洗筐机的原理清洗机

工作流程

- 1.投放：将需要清洗的周转箱投入洗箱机传送带上，周转箱随传送带进入洗净段；
- 2.洗净：物体进入洗净段进行四个方向的高压水喷洗，水在喷洗完后流回水箱，循环使用，水中可以含有适量清洗剂；
- 3.洗净：进入第二洗净段进行四个方向的高压水喷洗，水在喷洗完后流回第二水箱，循环使用；
- 4.循环冲洗：使用过滤的温水对物体进行高压喷洗，温水回流回第三水箱循环使用；
- 5.干燥：机器内部使用加热空气吹干物体表面上的水分，达到烘干作用；
- 6.回收：将烘干好从机器中出来的周转箱回收。

设备配置

设备主体采用全304不锈钢材料制作，卫生、干净；

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度；

电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一样的筐子；

顶部淋水管可上下调节，适合清洗不同高度的筐子；

热碱水及热水箱内加热可选用蒸汽加热或电加热，自动温控清洗机

塑料托盘清洗机，洗筐机清洗机

本设备由我公司自主研发制造的新式洗筐机，面向市场推出初期就得到了新老客户的一致好评。本产品以良好的性能及更高的效率远销海外十几个国家。为食品加工制造链接中不可缺少的好助手。

设备概述：本机开启后，由人工送料至喷淋清洗机链条轨道或由输送连接自动进料，先进行碱液喷淋，然后再进行清水循环喷淋。三组各自独立，外置循环水箱，过滤网可方便抽取。周转箱冲洗进出口由人工操作。

设备特点与性能：

- 1、整机为不锈钢SUS304不锈钢材质，满足国家对食品卫生的规定。
- 2、电机、减速机：五级调速，。
- 3、水泵：广东凌霄
- 4、电器元件采用德力西电气，控制箱不锈钢制作。
- 5、设备除电机、水泵、胶皮以外都采用SUS304不锈钢制作。
- 6、电器防水设置，避免由于环境潮湿而导致电器烧坏。
- 7、电器带有过载保护，漏电保护，保证操作人员的人身安全。
- 8、本机输送部分采用SUS304不锈钢网带，运行平稳、使用寿命长。
- 9、传动部分采用调速减速电机，使物料清洗时间可调。
- 10、分三段清洗，水均可以循环使用，节约能源水源。每段上都配有多层过滤装置，防止喷嘴堵塞。带自动控水装置，以防水泵因缺水导致损毁。
- 11、整机内部为喷淋式设计，使清洗过程均匀，出品率高。
- 12、为使洗涤段水温达到清洗要求，使周转箱清洗彻底，采用国内品牌温度传感器。清洗机

全自动蛋托清洗机的操作流程：

人工将成叠的鸡蛋托盘置入清洗机的放料口，清洗机自动将蛋托分离并逐个置入清洗机的传送部位，传动链条带动蛋托自动进入清洗隧道，对蛋托进行全面消毒清洗，本工序主要起到浸润托盘和消毒的作用；本流程结束后自动进入高压热水清洗工序，塑料筐洗框机哪家好，此工位采用的高压多级离心泵，配以足够多数目的不锈钢喷嘴，对托盘进行再次处理，根据实际情况后面工位配以其他的清洗、除水、

风干等工位；托盘完成处理后自动叠放，处理完成后由输送带输出到出料端，可实现一人操作。清洗机

顺业食品机械(多图)-塑料筐洗框机联系方式由诸城市顺业食品机械有限公司提供。诸城市顺业食品机械有限公司（www.shunyejixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺业食品机械——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市密州街道陈家林工业园，联系人：张经理。