

波纹伸缩节价格 伸缩节 通杰门业伸缩节零售

产品名称	波纹伸缩节价格 伸缩节 通杰门业伸缩节零售
公司名称	昆明通杰门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺
联系电话	13629495900 13629495900

产品详情

角向型

由接管，波纹管以及与接管相连的一对铰链构成。它只能吸收单平面的角向位移。吸收位移时应有两个或者三个角向补偿器组合使用，同时铰链具有承受内压推力能力。工作温度 420 ，疲劳寿命1000次。

对管架设计的要求：

补偿器

补偿器(9张)

角向型补偿器宜两个或三个为一组配套使用，用以吸收管道的横向位移，对Z形和L形管段两个固定管架之间，只允许安装一个横向型补偿器或一组角向型补偿器。此时平面铰链销的轴线必须垂直于弯曲管段形成的平面（万向铰链补偿器不受此限制）。装有一组铰链补偿器的管段，其平面导向架的间隙 亦可按上式计算。但是L长度应为两补偿器铰链轴之间的距离， X是整个垂直管段的热膨胀量。

昆明伸缩节生产，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

结构特点

- （1）通过内套沿管道轴线方向中相对的滑移运动，吸收管道的热态伸长的冷热缩短，来释放管道的热应力。
- （2）特种密封剂通过止回注料咀注入，使内处套之间在平衡的密封压力下实现滑动密封。

(3) 依靠导向轴承承受管道的侧向力，实现内、处套相对运动的高同轴度，防止擦伤电镀内套，使管道运行状态下的密封更可靠、耐久。

(4) 注填式套筒补偿器内套伸入外套端部采取牢固的防脱出设计，使产品更具安全性。

使用与维修编辑

- 1、管道运行中，补偿器滑动套筒严禁受外界侧向推力，应始终保证与管路轴向同心，波纹伸缩节哪家好，并避免出现阻碍滑动套筒正常滑动的情况。
- 2、维修时应检查密封装置情况，及时旋紧螺栓，保证密封无泄露。
- 3、补偿器滑动套筒表面腐蚀严重，旋紧螺栓后防泄露作用不明显时，应考虑更换补偿器。

昆明伸缩节生产，批发哪家好，波纹伸缩节价格，就选昆明通杰五金有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

伸缩节作用

- 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向冷热变形。
- 2.波纹补偿器伸缩量，波纹伸缩节厂家电话，方便阀门管道的安装与拆卸。
- 3.吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
- 4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

选用技巧编辑

补偿器采用矩形截面，圆角波形，管道中单个膨胀节承受二维方向位移。由2个膨胀节组成的肘接管道可承受三维方向位移。矩形圆角金属波纹膨胀节有全高、半高型、按照烟道尺寸，应力应变要求用户可多波节选用。

- 1、用户根据管系热位移情况选定了合适的补偿器以后，至少还得提供管内的流通介质，烟风道的设计压力，运行时的温度，烟风道横截面的外形尺寸（长、宽）所选用的波形（全高216mm、半高108mm）和波数（单个波纹单波数不超过6波），以便进行补偿器的结构设计和制造。
- 2、每波允许膨胀量：全高型 $= \pm 24\text{mm}$ 半高型 $= \pm 12\text{mm}$ 。

昆明伸缩节生产，伸缩节，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

波纹伸缩节价格-伸缩节-通杰门业伸缩节零售由昆明通杰门业有限责任公司提供。昆明通杰门业有限责任公司（www.kmtjmy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！