

洛阳杰灿 电测水位计 三山区水位计

产品名称	洛阳杰灿 电测水位计 三山区水位计
公司名称	洛阳杰灿机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市西工区王城路12号
联系电话	15236213727

产品详情

钢尺电缆水位计

钢尺水位计由接受盘、传感器、和钢尺电缆几部分组成，常用于工地施工时水位管中或者打井时水位的深浅。该仪器符合国家土木工程安全技术规范。

仪器在使用的时候，先拧松绕线盘后的止紧螺丝，让绕线盘自由转动后，同时打开电源开关（指示灯会亮），然后手拿电缆线，把探头顺着水位管缓缓下方，知道听到滴滴连续不段的蜂鸣声的时候，钢尺水位计，停止下方，三山区水位计，观察钢尺刻度上的水位深浅。刻度上的标示即为水位的深浅。

常用的钢尺水位计有30m.50m.100m.150m.200m
长度可定做zui长不超过500米（考虑到电缆线承受的压力）。

钢尺水位计价格

便携式浸润线埋深检测仪（用于已具有尾矿库浸润线观测孔的浸润线埋深的现场检测 操作简单，携带方便，能够轻松准确的判断探头是否接触到水面，并检测电极被保护在探头的凹槽内，电测水位计，不会受到尾矿坝探测孔壁上面的水的影响，测量结果准确可靠。）根据这个解释就应该是钢尺水位计。

便携式钢尺水位计在使用的时候非常方便，能够满足不同工况的使用情况。

洛阳杰灿机电有限公司平尺水位计使用方法：

测时时，拧松绕线盘后面的止紧螺丝，让绕线盘自由转动后，按下电源按钮（电源指示灯亮），把测头放入水位管内，钢尺电缆水位计，手拿钢尺电缆，让测头缓慢地向下移动，当测头的触点接触到水面时，接收系统的音响器便会发出连续不断的蜂鸣声，此时读写出钢尺电缆在管口处的深处的深度尺寸，即为地下水位离管口的距离。

洛阳杰灿(图)-电测水位计-三山区水位计由洛阳杰灿机电有限公司提供。洛阳杰灿机电有限公司(www.lyjcdgs.com)为客户提供“超声波身高体重,伽马射线检测仪,钢尺水位计,矿用磁开关”等业务,公司拥有“杰灿”等品牌。专注于其它等行业,在河南洛阳有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:车经理。