

# 单开道岔公司 中恒机械 广东单开道岔

产品名称	单开道岔公司 中恒机械 广东单开道岔
公司名称	林州市中恒机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇西环路与富康路交叉口向北100路西
联系电话	13673314332 13673314332

## 产品详情

道岔经过一段时间运营后，各部零件逐渐磨合，应进一步精心养护，使道岔进一步得到巩固。轨距超限需要调整时，单开道岔厂家，应首先采用不同号码的轨距块来调整。如不能满足，单开道岔公司，可另加垫片调整。个别轨距块不能平整吻合时，可适当打磨使之平整合用，广东单开道岔，与轨底接触良好。采用普通固定式辙岔的道岔，在任何情况下通过速度不得超过120km/h，固定式辙岔为普通钢轨组合的道岔，在任何情况下通过速度不得超过100km/h。

道岔的铺设：为保证道岔区的道床的密实度，预铺后采用压路机进行分层碾压，铺砟厚度27cm，单开道岔生产厂家，道岔底砟碾压完成后，采用灌砂法进行密实度检测，压实密度不低于1.7g/cm<sup>3</sup>；砟面平整度用3m直尺检查，各方向误差不应大于±5mm。压实密度不低于1.7g/cm<sup>3</sup>，预留起道量不得大于50mm，碴面平整度允许偏差为10mm / 3m。

道岔为铁路轨道两线交叉处使车辆能安全又顺利转入他轨的线路连接设备，在线路交叉频繁的车站被大量使用。每一组道岔由转辙器、岔心、两根护轨和岔枕组成，由长柄以杠杆原理拨动两根活动轨道，使车辆轮缘依开通方向驶入预定进路。转辙器是控制列车在道岔上行驶方向的部件。通常由人工或电信号控制。煤矿窄轨铁路道岔铺设方便、迅速，具有严格的制造、验收标准，其轨型、轨距、转辙角度系列化，适用于我国煤矿行业多变的使用情况。

单开道岔公司-中恒机械(在线咨询)-广东单开道岔由林州市中恒机械制造有限公司提供。林州市中恒机械制造有限公司（www.xndcc.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今

后的合作愉快！