

白铁不锈钢工程厂家 蛇口街道白铁 兴亮达白铁通风工程

产品名称	白铁不锈钢工程厂家 蛇口街道白铁 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

白铁风管

随着技术的快速发展，通风管道应用范围越来越广，下面由小编向大家介绍下通风管道的四种连接方式。

- 1、软管式连接：主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，蛇口街道白铁，然后用特别软卡把软管箍紧。
- 2、插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。
- 3、抱箍式连接：主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，最后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。
- 4、插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，白铁不锈钢工程，再用拉铆钉将其紧密固定。型的金属加工机械设备及专业的操作员工，拥有多年的行业经验，丰富的技术储备和经验。

一、铁皮风管 1、铁皮风管优点：1)强度高，能承受 3000Pa 的风压，白铁不锈钢工程厂家，可满足高中低压风系统的使用。

2)可现场加工，白铁风管定制，运输成本低，调整方便，不影响工期。 2、铁皮风管缺点：

1)易生锈，使用寿命不长，不利于提高室内空气品质，在潮湿的环境下，使用寿命只有 5-7 年，而且过 4-5 年去看风管内部到处是锈迹斑斑。 2)漏风率高，能耗大。铁皮风管由咬口及法兰连接，其漏风率在 10%左右（国家标准允许）。成品保护要求高，容易被后期的水电和装修工程弄破。不能清洗。

2)怕潮湿。超细玻璃棉的吸水率极高，如果表面封闭不到位，特别是在开槽后，

会吸收大量的水分，降低保温性能和强度。

3)纤维易飞散。超细玻璃棉如果表面封闭不到位，特别是在开槽后，会导致纤维飞散，影响人体健康。

4)风阻大。表面粗糙度达 0.9-1.1mm，一般要求机组功率提高 10%，增加 能耗。三、铝箔聚氨酯风管
铝箔聚氨酯风管是中间保温材料是聚氨酯、两边复合铝箔为板材制成的风管。白铁不锈钢工程厂家-蛇口街道白铁-兴亮达白铁通风工程(查看)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市兴亮达通风设备有限公司 (www.baitied.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!