

江岸区洗轮机 工程洗轮机 佳杰机械

产品名称	江岸区洗轮机 工程洗轮机 佳杰机械
公司名称	仙桃市佳杰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	仙桃市西流河镇北大街
联系电话	13720218985

产品详情

工地洗车机/工地洗轮机是社会发展的产物，是严峻环境考验下的人们发挥自己的聪明才智设计出的“扬尘控制器”，之所以说它是“扬尘控制器”，是因为建筑工地洗车机/工地洗轮机在治理扬尘方面效果非常突出，可以从扬尘的来源地进行预防和控制，这种治理扬尘的办法不仅科学，工程洗轮机，而且还很环保，不会出现加重环境污染的状况，因而，该机逐渐地被各大城市的环保部门强制各大施工场地进行安装使用。目的就是为了提高各个施工单位的环保意识，为共同创建文明无尘埃的城市一起努力。

工地洗车机/工地洗轮机自动程度高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙一分钟自动沉淀。自动排除泥沙、自动供水、排水、可循环用水，节约成本，自动投放泥沙沉降剂，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。

该设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。安全性能好，应用范围广，运输、安装简单，质量可靠。工地洗车机/工地洗轮机能够有效的解决施工场地的扬尘和对路面的污染，把施工场地的泥沙彻底地挡在了门口以内。让工程运输车辆干干净净的上路，成为安全文明城市。

该工地洗车机/工地洗轮机适用于各类建筑工地，矿业工场，水泥厂，煤矿，发电厂，车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

企业发展方向与趋势

作为较强周期性产业面临赢利压力。与其他许多周期性行业相比，机械制造业受宏观经济环境影响相对滞后，但受到影响的程度却非常大，当前，尽管其具体所受影响尚待进一步观察，但机械制造企业明显感到经营越来越困难。现在建筑行业发展也很快，各地方也在对建筑行业进行调整，江岸区洗轮机，因为建筑对空气污染很大，所以很多的地方都开始让工地开始使用洗车机，工地洗轮机，工地洗车机/工地洗轮机的应用已逐渐涉及更多更广泛的应用领域，更具有广泛的社会发展意义。

仙桃市佳杰机械设备有限公司生产的工地洗车台，平均清洗每小时可冲洗60~80，辆车，循环用水，节约大量的水资源。工地洗车台方便转战场地。工地洗车台目前被广泛应用于垃圾填埋工地和各类建筑工地

。工地洗车台不但在清洗工程车辆方面表现突出，还在环保节能方面表现的更加突出。如果空气中再出现较多的粉尘我们肯定会觉得呼吸难受，工程车洗轮机，给大家的身体健康带来危害，给病菌的滋生创造了条件，希望通过工地洗车台的使用可以来消灭一切扬尘、粉尘，让雾霾天气不再频繁产生。

工地洗车台参数：

下面为您介绍其产品参数。

型号:RJ-11设备尺寸(长x宽x高):6000 (L) x3700 (W) x1000 (H) mm使用车辆及载重:100T及以下各类工程车辆冲洗方式:车辆自行启动方式:自动 (感应) /手动配电额定电压 :AC380 V配电额定功率 :15KW冲洗时间 :1-60 (可调) S冲洗耗水量:小于5 (循环) L/辆冲洗压力 :0.3-0.4MPa

工地洗车台特点：下面为您介绍其产品特点。

- *专业的防锈处理，持久耐用；
- *全自动清洗，无需人工操作。
- *运输安装简便，2小时可投入使用。
- *专业清洗工程运输车辆；
- *独特造型，经典设计；
- *设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。

工地洗车台操作规范：

- *工地洗车台操作人员必须经过培训熟悉操作流程后方可操作。

售后服务承诺：

- *安装调试计划：由本公司负责将所有订购的设备运到用户的安装地点，负责所有部件安装连接，并完成所有设备的调试，使所用设备运行状况良好。
- *公司对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应时间至少为5年。
- *公司目前在长沙、武汉、广州、杭州、重庆、成都、西安、郑州均设有售后服务中心，两个小时响应，24小时内上门解决排除故障，快捷式的服务解决您的后顾之忧。

仙桃市佳杰机械设备有限公司提供洗轮机参数

一、洗轮机，洗车台，洗车机主要技术参数：

设备型号JH-Q100T设备尺寸 (长 × 宽 × 高) 2.5M × 3.7M × 1.2M

清洗方式:行车式清洗选择自动排泥方式沉淀排泥电源供给三相 380V 50Hz 9KW

洗车速度60辆/小时启动方式红外线感应

二、操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。

三、安装及注意事项

- 1.连接电源线（确保有足够的容量）
- 2.将蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。
- 3.合上电源开关，进行试车。
- 4.洗车前，应告知司机洗车步骤。
- 5.排泥机工作程序--电机正转---电机停止---电机反转或者电机反转---电机停止---电机正转

四、保养与维修

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂浮杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

欢迎来电咨询。

江岸区洗轮机-工程洗轮机-佳杰机械(优质商家)由仙桃市佳杰机械设备有限公司提供。仙桃市佳杰机械设备有限公司（www.jjx.com）是湖北仙桃,清洗、清理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳杰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳杰机械更加美好的未来。