

道路监控立杆参数 希科节能 监控立杆

产品名称	道路监控立杆参数 希科节能 监控立杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

按*常用杆形：直杆形、圆锥形、八边锥形、大小杆等，外型美观、简洁、协调；杆体选用Q235优质钢材制造，杆体采用大型折弯机一次成型，采用自动缩口；焊机自动焊接，整杆按相关设计标准设计生产主杆与底法兰采用双面焊接，外焊加强筋；灯体内外热镀锌，厚度不小于86mm；钢杆、横臂全部表面喷塑或喷漆处理；常规颜色白色和灰色，可定制颜色；箱体与主杆之间特殊设计，看不到任何引线，并有防渗水措施，有效保证缆的安全；接线门采用内置式M6内六角螺栓固定、防盗；杆体采用多个标准部件在现场装配而成，方便制造运输与安装；防护等级：IP54；杆高：3000mm-12000mm；臂长：80mm-15000mm；立杆壁厚：4mm-10mm；横杆壁厚：4mm-8mm。道路监控杆（SYJTJKG-M488）适用范围：适用于城市道路、交口路口、高速公路、码头等场所。

6米挑10米八角杆参数，由于横臂比较长所以立杆选择口径要大一些，横臂口径也要大一些。立柱高度6米口径下口300mm上口260mm壁厚8mm，监控立杆，立柱法兰600x20mm，横臂口径下口260mm上口90mm，道路监控立杆参数，壁厚6mm，横臂法兰盘400x400x16mm，加强筋200x300x10mm。立杆整体热镀锌喷塑，整体热镀锌可以保证监控杆25年不生锈。

山东希科节能科技有限公司生产供应监控杆，路灯，太阳能路灯等。

道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井，为了设备安装方便窨井宜设置在监控杆附近；当地下水位不高时，窨井井底只铺砾石（沙子）垫层，以便雨天在窨井中积水渗入地下，但井壁下则须有混凝土基础垫层，井壁粉水泥沙浆；当地下水位很高时，窨井井底加一层10CM的混凝土垫层，井壁和井底要粉刷防水沙浆；

适用于平安城市监控杆，天网视频监控杆，城市道路监控立杆基础的施工，卡口电子警察杆，路口电子杆、卡通电子警察监控杆，电子监控立杆价格，八角监控杆，八角风光互补太阳能监控杆，电子杆一般用在卡口主杆一般为6.5米高，横臂根据车道宽度来配置长度，横臂可单悬或双悬（T型杆）也可做F型立

杆，整体热镀锌后二次喷塑防腐处理，颜色可按用户选择或色卡来定，横臂与立柱连接采用8.8级以上高强度连接螺栓，地脚螺栓笼带定位法兰式，元钢车牙后弯U型钩

道路监控立杆参数-希科节能-监控立杆由山东希科节能科技有限公司提供。道路监控立杆参数-希科节能-监控立杆是山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。