

潮汕台泥水泥 台泥水泥供应 弘海贸易

产品名称	潮汕台泥水泥 台泥水泥供应 弘海贸易
公司名称	中山市弘海贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区港义路大唐盛视A栋9楼903室
联系电话	13322917819

产品详情

水泥命名的一般原则：

水泥的命名按不同类别分别以水泥的主要水硬性矿物、混合材料、用途和主要特性进行，并力求简明准确，台泥水泥厂家，名称过长时，台泥水泥供应，允许有简称。

通用水泥以水泥的主要水硬性矿物名称冠以混合材料名称或其他适当名称命名

专用水泥以其专门用途命名，并可冠以不同型号。

水泥：加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。

中山市弘海贸易有限公司是一家从事建筑材料、水泥制品销售的公司，主要从事水泥产品的销售。

早期的水泥生产设备管理就是“眼观、手摸、鼻嗅、尺测”，只能利用岗位工、巡检工来发现或预防水泥生产设备的故障隐患，设备管理处于被动的定期维修阶段。而设备综合信息实时控制系统是对电流、温度、流量、振动等参数通过微机控制进行实时采集，能够及早发现设备存在的故障隐患，将故障隐患消灭在萌芽状态，延长了设备的使用寿命，提高了设备的运转率，降低了设备维修成本。

水泥类型的定义

(1) 水泥：加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水

硬性胶凝材料。

(2) 硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、0%~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为硅酸盐水泥，台泥水泥公司，分P.I和P.II，即国外通称的波特兰水泥。

水泥主要技术指标 (1) 比重与容重：标准水泥比重为3.1，潮汕台泥水泥，容重通常采用3100公斤/立方米。(2) 细度：指水泥颗粒的粗细程度。颗粒越细，硬化得越快，早期强度也越高。(3) 凝结时间：水泥加水搅拌到开始凝结所需的时间称初凝时间。

潮汕台泥水泥-台泥水泥供应-弘海贸易(推荐商家)由中山市弘海贸易有限公司提供。潮汕台泥水泥-台泥水泥供应-弘海贸易(推荐商家)是中山市弘海贸易有限公司 (honghai88.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张小姐。