

统一干燥 污泥干化项目 污泥干化

产品名称	统一干燥 污泥干化项目 污泥干化
公司名称	常州市统一干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区郑陆镇三河口中降工业区
联系电话	13901508015

产品详情

统一干燥公司技术力量雄厚，设计全部采用CAD辅助设计，拥有现代化大型车间及加工设备，生产干燥设备、制粒机、混合机等，目前拥有系列设备，规格品种齐全。

污泥干燥机由互相啮合的二到四根桨叶轴、带有夹套的w形壳体、机座以及传动部分组成，污泥的整个干燥过程在封闭状态下进行，有机挥发气体及异味气体在密闭氛围下送至尾气处理装置，避免环境污染。干燥机以蒸汽，热水或导热油作为加热介质，轴端装有热介质导入导出的旋转接头。加热介质分为两路，分别进入干燥机壳体夹套和桨叶轴内腔，将器身和桨叶轴同时加热，以传导加热的方式对污泥进行加热干燥。被干燥的污泥由螺旋送料机定量地连续送入干燥机的加料口，污泥进入器身后，通过桨叶的转动使污泥翻转、搅拌，不断更新加热介面，与器身和桨叶接触，污泥干化项目，被充分加热，使污泥所含的表面水分蒸发。同时，污泥随桨叶轴的旋转成螺旋轨迹向出料口方向输送，在输送中继续搅拌，使污泥中渗出的水分继续蒸发。最后，干燥均匀的合格产品由出料口排出。

统一干燥坚持“以人为本”的原则，污泥干化，严格按照现代化企业制度规范管理，积极创建优秀的企业文化，不断吸纳各方面高素质优秀人才加盟，加快创新，提升服务，企业取得了长足的发展，在行业中树立了良好的形象。不同的物料选择不同的烘干工艺，造纸污泥干化，选择正确的烘干工艺是非常重要的。一般的单级滚筒烘干机没有针对物料的特性来烘干使烘出的物料颜色差，污泥是一种不易烘干的物料，使烘出的物料皮干内湿与干湿不均，采用了直流涡旋加交流往复式快速烘干机，使烘出的物料色泽好，节约资源提高经济效益。

常州市统一干燥设备有限公司是中国干燥行业优秀提名企业之一，中国干燥行业协会会员、中国制药装备协会会员、信用（合同）AAA级企业，污泥干化技术，资信等级AAA级，2011年，2014年连续被评为常州市知名商标称号。

污泥热干化

机械脱水后污泥的热烘干是污泥处理与利用的一个关键性工艺。

在讨论各种烘干技术之前，我们先简要的分析一下污泥干化过程中污泥性质的变化。德国工程师卡尔·贝尔廷分析了污泥里的含水分布：间隙水，处于污泥团块之间的水外部水分为粘附水，吸附水，空隙虹吸水，虹吸水，毛细虹吸水内部水，细胞液(水合作用含水，内部虹吸水)。

统一干燥(图)-污泥干化项目-污泥干化由常州市统一干燥设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。常州市统一干燥设备有限公司 (tongyidrying.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!