

生活污水干化 统一干燥 污泥干化

产品名称	生活污水干化 统一干燥 污泥干化
公司名称	常州市统一干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区郑陆镇三河口中降工业区
联系电话	13901508015

产品详情

统一干燥公司技术力量雄厚，设计全部采用CAD辅助设计，拥有现代化大型车间及加工设备，生产干燥设备、制粒机、混合机等，目前拥有系列设备，规格品种齐全。

不同的物料选择不同的烘干工艺，选择正确的烘干工艺是非常重要的。一般的单级滚筒烘干机没有针对物料的特性来烘干使烘出的物料颜色差，污泥干化，污泥是一种不易烘干的物料，使烘出的物料皮干内湿与干湿不均，采用了直流涡旋加交流往复式快速烘干机，使烘出的物料色泽好，节约资源提高经济效益。

统一干燥公司技术力量雄厚，设计全部采用CAD辅助设计，拥有现代化大型车间及加工设备，生产干燥设备、制粒机、混合机等，造纸污泥干化，目前拥有系列设备，规格品种齐全。

搅拌、混合使物料剧烈翻动，从而获得很高的传热系数，因此占地面积和空间都很小，节省了厂房基建费用。干燥过程气体用量少，流速低，被气体带走的粉尘量少，所以干燥后气体粉尘回收方便，回收设备体积小，生活污水干化，可以节省设备投资。对于需要回收溶剂的干燥过程，可以大大提高溶剂浓度。由于桨叶结构特殊，物料在干燥过程中交替收到挤压和松弛，强化了干燥。干燥室内物料的充满率很高，可以达到80%-90%，物料的停留时间通过调节加料速度、搅拌轴转速、物料充满度等参数可调，从几分钟到几小时内任意调节。

统一干燥公司技术力量雄厚，设计全部采用CAD辅助设计，拥有现代化大型车间及加工设备，生产干燥设备、制粒机、混合机等，目前拥有系列设备，规格品种齐全。

污泥干燥机设备特点

1、设备结构紧凑，装置占地面积小。由设备结构可知，污泥干化项目，干燥所需热量主要是由排列于空心轴上的空心桨叶壁面提供，而夹套壁面的传热量只占少部分。所以单位体积设备的传热面大，可节省设备占地面积，减少基建投资。

2、热量利用率高。污泥干燥机采用传导加热方式进行加热，减少了热量损失；由于设备结构紧凑，且辅助装置少，散热损失也减少，热量利用率可达80% - 90%。

生活污水干化-统一干燥-污泥干化由常州市统一干燥设备有限公司提供。常州市统一干燥设备有限公司（tongyidrying.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领统一干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！