

室外钢结构连廊 阜阳钢结构连廊 合肥恒硕

产品名称	室外钢结构连廊 阜阳钢结构连廊 合肥恒硕
公司名称	合肥恒硕钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市华东国际建材中心F区110幢05-07
联系电话	18100510577 18100510577

产品详情

钢结构连廊安装注意事项：

- 1、网加钢构天桥支座是由制造厂组装后整体发运的，钢结构连廊安装前应全1面检查，看零件有无丢失、损坏。检查上部结构和支座上座板螺孔间距和孔径是否相符，选用型号是否正确，转角、各方向位移是否与设计相符，检查以设计图纸为准。
- 2、位置确定后，即可上下固定，钢结构连廊安装，支座与上下构造连接方式，可以用高强度螺栓连接也可以焊接，室外钢结构连廊，或两种方式同时使用。当采用焊接时，必须设置预埋钢板，与混凝土接触的一面还应焊接锚固筋，以求一定的强度和刚度，室外钢结构连廊搭建，支座厂家可以连预埋件一起生产。

使用钢结构搭建连廊需要考虑的因素

连廊采取搭建的方式可以分为焊接和非焊接部分，钢结构连廊的焊接时的不均匀加和冷却常使构件内产生很高的焊接残余应力；焊接构造和很难避免的焊接缺陷常使结构存在类裂纹性损伤；焊接结构的整体连续性和刚性较好易使缺陷或裂纹互相贯穿扩展。所以在选择钢结构搭建连廊时就需要考虑好构件的相应性能，阜阳钢结构连廊，在实际的制作安装过程中能够让整体结构的安装质量达到建筑建造标准。

钢结构吊点选择与布置

- 1、电焊条未按焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放，导致个别焊条药皮脱落、焊芯生锈；
- 2、厂家加工的个别杆件（东西两端加强桁架及其它部分个别杆件）在工厂加工时偏差较大，严重影响高强螺栓安装，部分高强螺栓连接副终拧后丝扣外露达5扣以上；

3、钢结构连廊所用厢梁需要先将钢板吊装到位后在楼顶进行二次加工，所用20mm厚钢板有一部分未按要求在其表面开坡口，导致无法焊透。

室外钢结构连廊-阜阳钢结构连廊-合肥恒硕由合肥恒硕钢结构工程有限公司提供。合肥恒硕钢结构工程有限公司（www.hfhengshuo.com）是从事“钢结构厂房,钢结构雨棚,钢结构楼梯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司（www.hfgjgaz.com）还是从事合肥钢结构工程，安徽钢结构工程，钢结构工程安装的厂家，欢迎来电咨询。