

# 山东金双联 屠宰废水处理设备厂家 塘沽区屠宰废水处理设备

产品名称	山东金双联 屠宰废水处理设备厂家 塘沽区屠宰废水处理设备
公司名称	山东金双联环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市皇华镇镇西工业园
联系电话	0536-6357556 13964755387

## 产品详情

### 一体化污水处理设备注意事项

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

1、在工艺相同的条件下，设备材质的不同价格会出现很大差异，常用的材质有玻璃钢和碳钢。2、排水水质不同，选用的工艺就会有所差异，体现到设备上就会表现出设备价格的差异。3、根据自己的排污实际，确定预算，不要追求大而全的设备，实用的设备才是合适的选择。同时不要因为价低就选择便宜的，设备的质量和性能是选设备的关键。4、易损件是否有配套，不要因为一个小小的零件而延误工程的工期。5、在购买前多对比、签订合同并注明付款流程。多选择几家供应商做参考，然后对其采用工艺、成功案例、价格等因素进行综合对比。屠宰废水处理设备

### 一体化污水处理设备操作流程

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

一体化污水处理设备操作流程:启动曝气池风机 启动调节池提升泵 启动回流泵 打开曝气池出水闸门 启动消毒设备。实际调试期间具体操作步骤1、污水注满接触生化池。2、启动风机，对池内污水进行曝气充氧连续运行3天。3、重新进水2小时，继续曝气充氧1天；重新进水4小时，继续曝气充氧1天；重新进水6小时，继续曝气充氧1天。4、如步骤3每天进水时间相对延长，经过15天后污水已正常进水，池内出现明显絮状体或上清液透明时，表明生物菌基本培养成功。在逐步增加进水时间的过程中，如果水质无改善，或改善不明显，则增加曝气时间至水质好转，再重新进水。（冬季可适当增加闷曝时间。）5、同时也可观察接触生物池内填料情况，如填料上长出橙黄或橙黑色的一层膜即以培养好生物膜，此时出水清晰，感官较好，此时微生物驯化基本完成，设备可转入正常运转。6、微生物的驯化需要较长时间，如有现成的活性污泥，则尽量用现成的活性污泥，这样可加快生物膜的形成。注意事项（1）接种污泥在投加入反应器前，应以小于0.5mm的沙网滤过，以去除其中尺寸较大的颗粒，防止生物膜通道堵塞。

同时应边曝气边投加。(2)加接种污泥时应注意在反应池中先充入一定量的污水，其体积要保证剩余空间可以容纳接种污泥。(3)泥驯化时负荷应由小至大，待运行稳定后逐步增大污水水量，提高污泥有机负荷直至满负荷运转。(4)曝气池水面的漂浮物要定期捞除。定期观察设备运行和处理出水，发现异常情况应即时处理。屠宰废水处理设备

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

一体化污水处理设备安装注意事项：根据安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压 $5t/m^2$ ，基础须水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度须离基础边线 $500mm$ 以上，以便管道安装。管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距须正确屠宰废水处理设备