

警示墩反光漆多少钱一桶 汇胜化工

产品名称	警示墩反光漆多少钱一桶 汇胜化工
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

反光漆的施工方法

- 1、在施工前用清洁剂彻底清除底材表面的油污、灰尘和水渍，并且要保持表面干燥。
- 2、等到反光漆完全干燥之后再喷涂面漆。
- 3、在使用的时候要搅拌均匀，在施工的时候也要注意搅拌，防止会产生不好的影响，影响使用的效果。涂层厚度要稀薄均匀，才会达到好的效果。
- 4、如何使用喷枪也是关键，使用喷枪时要注意喷枪面积、气压要控制在一定的范围内。
- 5、反光漆施工完毕之后要用稀释剂清洗喷涂施工工具。

反光漆有哪些因素会影响干燥时间？

- 1.湿度：反光油漆的施工环境湿度一般要求在85%以下，空气相对湿度过大会使得底材表面无法保持干燥，漆膜容易受到水分的侵袭，不仅会影响漆膜的干燥时间，还会导致一些施工弊病的出现。
- 2.温度：反光漆是在5-35摄氏度之间施工为佳，温度过低会影响漆膜的干燥时间，温度过高则会让稀释剂挥发过快，导致漆膜成膜不良。
- 3.稀释剂的用量：稀释剂只作为反光漆中的溶剂添加，自然是要重点把握用量，很多人容易走进一个误

区，就是稀释剂加的越多，漆膜会干燥越快，其实这样条件下干燥的漆膜会出现更多的缺陷问题。因此，一定要遵循操作流程说明中的稀释剂添加量，隔离墩反光漆有什么品牌，不可私自过量添加或是添加过少。

反光漆在施工前需要对底材表面进行彻底的清洁，去除表面的油污、尘土和水渍等杂质；对表面进行干燥处理，在表面完全干燥的情况下才能进行涂刷。施工前要对漆体进行搅拌，施工时需要不断搅拌漆体，防止漆体中的反光晶体沉淀，避免反光晶体分布不均匀。

反光漆如果在冬季施工，涂层遇冷收缩，产生内应力，这种应力集中在一处时，极易产生裂纹；因寒冷而出现的裂纹与施工季节和反光油漆的质量有关，尽可能避开在寒冷的季节进行反光油漆施工，也要根据不同的季节选择慢干或速干的稀释剂。

警示墩反光漆多少钱一桶-汇胜化工(优质商家)由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司(www.hshs333.com)是广东东莞,化工产品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汇胜化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汇胜化工更加美好的未来。