

滑模摊铺机出租厂家 吉林滑模摊铺机 安徽鹏徽

产品名称	滑模摊铺机出租厂家 吉林滑模摊铺机 安徽鹏徽
公司名称	安徽鹏徽工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环与董铺路交口董铺大厦1915-1917
联系电话	18019979766

产品详情

摊铺机在稳定层施工中的应用，滑模摊铺机租赁，工艺要求

为了保证摊铺稳定层的平整度，自卸车应在摊铺机前 20~40cm 处对正摊铺机停车，以避免撞击摊铺机，同时卸料要连续稳定。如果卸料发生撒料时，要及时清洁摊铺机履带处的拌和料，吉林滑模摊铺机，以免影响平整度；摊铺机各执行机构的开关应放在自动状态；摊铺机要按行驶标线行驶，特别在弯道处，要保证连续稳定地转向。

滑模摊铺机租赁作为一款多功能的设备为混凝土的侧铺建立了新的标准。此款紧凑机器针对日常艰巨工况的重型结构、优异的机动性及易于操作性令人印象深刻。是侧铺整体构造物及宽达1.8m人行道的理想选择。这款小型滑膜摊铺机具备的广泛用途，归功于其灵活的滑膜及履带布置型式，大范围的设置方案使该机能够适应更广泛的工况，从而确保难以匹敌的施工效率。

- 1、各种形状的滑膜，均可以安装在摊铺机的左右任一侧，而不必对机器进行耗时的型式转换。
- 2、两个前履带总成可以选择摆动式，两个后履带可配备机械式或液压式横向调节机构。
- 3、整平器、输料皮带或输料螺旋、电振捣棒或液压振捣棒等选择配置，进一步拓宽了SP 15的通用性。
- 4、该机紧凑的外形尺寸，确保了运输的方便性。

滑模摊铺机的操作

滑模摊铺机操作员的是否能熟练正确操作和有无摊铺经验直接影响摊铺出来的水泥混凝土路面的平整度、路面的硬度、路面的外观等。

(1) 严格控制布料的高度特别是摊铺机在纵坡和弯道施工时，使摊铺机负载过重，造成摊铺机的损毁和横向移动。

(2) 在水泥混凝土的坍落度稳定的情况下应缓慢、匀速、连续不间断的摊铺。在摊铺过程中严禁料多追赶，随意停机等待，造成间歇摊铺，水泥混凝土的坍落度发生变化时，应先调整振捣频率，后改变摊铺速度。

(3) 随时调整松方高度板保证进料，保持振捣仓内的混凝土位高于振捣棒约10cm，振捣仓内的混凝土位过高，导致摊铺机过载，严重的会无法工作。要使挤压板的料与振捣仓内的混凝土之间始终维持相互间压力的均衡。最新新型的滑模摊铺机的松方控制板通过振捣仓设置的传感器反馈的信息自动控制。

(4) 正常摊铺时使用摊铺机使用手册的振捣频率。当水泥混凝土的坍落度发生变化时，根据变化情况随时调整振捣棒的振捣频率或摊铺机行走速度。

(5) 摊铺机起步摊铺时，松方控制板要设高，当振捣仓混凝土位高于振捣棒开启振捣棒振捣水泥混凝土2~3min，再缓慢行走。

滑模摊铺机出租厂家-吉林滑模摊铺机-安徽鹏徽(查看)由安徽鹏徽工程机械有限公司提供。安徽鹏徽工程机械有限公司(www.ahpenghui.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！