

# 环氧地坪施工 安徽环氧地坪 安徽增品

产品名称	环氧地坪施工 安徽环氧地坪 安徽增品
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

## 产品详情

### 环氧地坪养护

1. 建议行人穿软底鞋（若现场条件允许），进入工业地坪区前要清理干净鞋底上的砂粒等硬质物，以减少锐利物体对地坪表面的划伤。
2. 搬运物品尽量做到轻举轻放，防止重物冲击地面，以免造成人为损坏。

厂房里的环氧地坪。会经常有物品的搬送运输，安徽环氧地坪，环氧地坪易受到尖锐物品的划伤，以及重力撞击，高温作用下，环氧地坪的承受能力会减弱。

### 环氧地坪施工方法

- 1、待中涂完全干燥后，用磨平机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸尘干净。
- 2、滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂、刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，方法相同。

### 环氧地坪施工注意事项

- 1、雨、雪、雾天气时不宜施工，以防止产生白雾现象；
- 2、现场封闭不好及存在交叉施工时不宜施工，已防止颗粒划伤等现象发生；
- 3、材料混合后应在30分钟内使用完毕，涂装间隔时间12~24小时。

### 冬季环氧地坪施工注意事项

为了解决地坪漆在低温下黏度大，缺乏流动性难搅拌，环氧地坪施工，可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂，如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等，这样可以增加地坪漆的流动性；同时搅拌时间比平时要多搅拌三至五分钟，环氧地坪厂家，有条件的时候可以采用双搅拌机反方向搅拌。

冬季施工中，环氧地坪工程，每道地坪漆的厚度要控制好，不要过厚，越厚越难干。安徽增品欢迎你前来咨询

环氧地坪施工-安徽环氧地坪-安徽增品(查看)由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司(www.ahzengpin.com)位于合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽增品在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽增品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽增品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。