

许昌塑料桶一个多少钱【付弟塑业】塑料桶

产品名称	许昌塑料桶一个多少钱【付弟塑业】塑料桶
公司名称	河南付弟塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市沟赵高速路口往北3公里
联系电话	18638661606

产品详情

塑料桶的缺点

塑料桶是现在人们生活中不可或缺的包装运输工具之一，它的优越性能相信大家都了解过。但是呢，其中也可能会存在一点缺点，下面付弟塑业小编就来给大家提一下，防止客户们在使用塑料桶时有什么纰漏造成不必要的损失。

- 1、塑料桶装配外盖需外力紧固（可借助扭力紧固扳手），密封圈装配后必须与桶口接触平面紧贴，禁止密封圈扭曲装配。
- 2、如果灌装产品是易产生挥发性气体，尤其在温差效应明显的2、4、8月份，应选择一天中温度低时间灌装，即可避免凹瘪变形象。

塑料桶壁厚对其性能的影响

塑料桶的壁厚及其分布是保证产品性能的主要因素。不同的壁厚拥有不同的规定规则，像小壁厚不能出现在产品底部及合模线处，要充分考虑产品的壁厚分布，不同位置设定不同的壁厚标准才能保证在一定的产品重量的前提下满足产品的使用及性能要求。

付弟塑业有限公司从事塑料桶的生产研发多年，厂家面向全国销售，质量可靠，可定量从优，欢迎来电咨询。

提醒：塑料桶的质量好坏与否主要看其壁厚、口部端面、口部高度以及螺纹结构的口盖配合程度。

塑料桶坏了怎么办

塑料桶在使用的过程中让石头撞裂了，想把它粘起来，要怎么做呢？

付弟塑业建议：可以用环氧树脂胶进行粘接,因为环氧树脂胶有防水、耐腐蚀、抗老化等特点。

- 1.使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以三氯乙烯等清洗剂擦拭，以清洁接着表面。
- 2.拧开前盖，按以上说明的取重量比例A剂+B剂充分搅拌均匀即可使用(A:B=2:1)；为了保证使用的效果，也可抽了真空再进行使用。
- 3.注意在可操作时间内用完内必需用完，否则会凝固，导致浪费材料，24小时后可得到高强度。
- 4.涂胶后.常温下2~6小时固化40度~50度1~3小时固化;涂胶24小时后使用;十天后的粘力更好。阴冷潮湿天，需15~25度室温里粘接为好。
- 5.粘接直面.倒挂面时.涂胶后必须用不干胶纸帮贴.或用502胶水定位。环氧树脂胶配方环氧树脂AB胶是由环氧树脂为基的双组分耐高温胶粘剂，主要适用于耐高温金属、陶瓷等的胶接。其使用温度工作温度为-50 ~ +180 ，短时可达+250 。