

# 山东eps线条 南京丹彩新材料 eps线条厂家

产品名称	山东eps线条 南京丹彩新材料 eps线条厂家
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

## 产品详情

为何现在修建职业中越来越多的开始使用EPS线条呢？终究EPS线条可以带给您哪些好的优势，就报价方面具体我们应当都清楚的，水泥GRC构件要比EPS线条报价优惠的多，可是呢，并没有多少的兄弟应当这么就抛弃采购EPS线条的寻求了，所以咱们带着这么多好奇的疑问一起来走进关于EPS线条的国际，来重视下到底EPS线条特有的魅力是什么？

现如今，跟着装修职业开展的越来越好，开端呈现了不断增加的装修性资料，各种新式的装修资料的运用，筛选了许多老旧的资料对工程造成的影响。EPS线条的运用，开端遭到更多人的喜爱。在运用过程中，这种EPS线条有防火特性，还不会释放出有毒物质，现已被列为环保型的商品。EPS线条，和传统装修资料相比，装置便利，耐久性长。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS装饰构件安装节点：

- 1、施工现场的环境温度和基层墙面温度在施工后24小时内不能低于6℃，风力不大于5级；
- 2、搭设EPS构件外墙脚手架，符合安全作业用排栅；
- 3、清理安装平面，不能有浮灰、空鼓、突出物、风化物等影响粘贴强度的异物，平整度的要求以水平尺检查偏差，偏差应小于5MM。

翻包网格布：在施工中按所需尺寸切割翻包网格布，大小适中，先在基层涂抹粘结剂，然后将加强网格布埋入，eps线条厂家，再在网格布上涂抹粘结剂保证EPS装饰构件部位，施工时要确保网格布清洁、干净。 粘贴EPS聚苯线条：EPS聚苯板线条尺寸、形状根据图纸要求而定。EPS聚苯板线条粘贴完后，每平方米按线条厚度用5-8个膨胀锚栓加固，保证聚苯板线条牢固、可靠。粘结时用专用工具轻柔、均匀、挤压线条，随时用靠尺、水平仪和拖线检查EPS构件平整度和垂直度，南京eps线条，粘结时注意清除周边溢出的粘结剂，使线条接头紧。施工过程中，碰到不规则的孔洞、落水管道现场测量尺寸进行切割、安装、割面与落水管之间也要涂抹粘结剂，以确保结实、牢固。线条粘结完成风干后检查线条周边与线条的阴阳角接缝，是否有外溢的粘结剂，用砂纸打磨平整，打磨后用聚合物胶浆喷涂，使线条均

匀一致，平整光洁，菱角整齐，保证线条清晰通顺。

EPS装饰构件安装需在外墙抹灰、门窗安装及保温完成验收后施工，先安装固定垂直平面饰线。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS线条的修整要求：

- 1.基层修整：对基层涂层检查，检查是否有抹刀刻痕、粗糙的拐角和边沿，板和网是否适当的埋入。网的纹路不应可见，修整好所有不规则物后再施工。
- 2.搅拌：用专用搅拌器仔细搅拌涂料至稳定状态，不能过度搅拌。
- 3.分区：利用拐角、伸缩缝或装饰缝进行分区，一个分区内的墙面或一个独立的墙体应一次施涂完毕。
- 4.气候要求：在炎热刮风天气，用干净的饮水冷却要涂的墙面;应在建筑物背阴面施工，否则遮盖防晒布;技工应使用相同的工具，涂抹的纹路要左右前后相同;施涂层的墙面应有防雨措施，不得有污染;可用刷涂或滚涂，滚涂至少两遍。

eps装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的优质装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，eps线条价格，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，eps线条成品，门边，檐角和墙身;使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

山东eps线条-南京丹彩新材料-eps线条厂家由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京丹彩新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王财。