

# 厦门国净环保公司 厦门污水处理管理 污水处理

产品名称	厦门国净环保公司 厦门污水处理管理 污水处理
公司名称	厦门国净环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门海沧自贸区青礁村大路189号
联系电话	13606049478

## 产品详情

### 镀层后处理污水

镀层后处理主要包括漂洗之后的钝化、不良镀层的退镀以及其他特殊的表面处理。后处理过程中同样产生大量的重金属废水。一般来说，常含有Cr<sup>6+</sup>、Cu<sup>2+</sup>、Ni<sup>2+</sup>、Zn<sup>2+</sup>、Fe<sup>2+</sup>等重金属;H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、HCl、H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>、H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>、NaOH、Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>等酸碱物质;甘油、六次四胺、防染盐S、醋酸等有机物质。总的来说，这类镀层后处理废水复杂多变，水量也不稳定，一般都与混合废水或酸碱废水合并处理。

折叠烟气治理(1)球团竖炉烟气除尘在利用铁矿粉和石灰、皂土、焦粉等添加剂混合造球时，污水处理，在竖炉中进行焙烧的过程产生烟气。该烟气大多采用干式除尘处理，除尘设备可采用袋式除尘器或电除尘器。采用旋风除尘器和多管除尘器达不到国家排放标准，故不宜使用。图11-5是8m<sup>3</sup>球团竖炉烟尘工艺流程图。

(2)球团竖炉烟气除硫对球团竖炉烟气中的SO<sub>2</sub>，尚未采取有效的治理措施。处理的方法主要是对高硫燃烧初步脱硫和回收烟气中的二氧化硫。如日本钢铁公司采用(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>作吸收剂，吸收废气中的二氧化硫后，再与焦炉煤气中的NH<sub>3</sub>反应，使吸收液再生并返回烧结厂再用。吸收液的一部分抽出氧化，然后制取硫酸铵。美国在烧结机废气中加入白云石等物料，配合使用袋式除尘器，既除尘又除二氧化硫。

LQDF废气治理设备是印染业定型机废气净化工程的常用设备，在浙江、江苏等地已得到环保部门的推广。折叠编辑本段原理定型机或烘干机排放的高温废气进入LQDF废气治理设备，在导流区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区，烟气在喷淋区与高压水雾紊流接触，废气中的有害气体、纤维、尘、油雾被水雾捕集后经设备底部排水口流入油水分离水箱中。

经喷淋净化、降温后的气体由喷淋区进入脱水区，泉州污水处理管理，脱水后的洁净气体由设备顶部通过排风管道排入大气。折叠编辑本段效果LQDF废气治理设备安装运行后，厦门污水处理管理，废气收集率应达到90%以上，总颗粒物的去除率达到80%以上，油烟去除率达到75%以上，对净化处理后的废水和废油有二次污染的防治措施，废油能够回收利用。

厦门国净环保公司(图)-厦门污水处理管理-污水处理由厦门国净环保科技有限公司提供。厦门国净环保科

技有限公司 ( [www.xmgjhb.com](http://www.xmgjhb.com) ) 是一家从事 “ 污水废气处理设备 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以 “ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使 “ 厦门国净环保科技有限公司 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使厦门国净环保公司在环保监测设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！