

# 埋刮板输送机，输送机。埋刮板输送设备，输送设备，提升输送机。

产品名称	埋刮板输送机，输送机。埋刮板输送设备，输送设备，提升输送机。
公司名称	东台市申达机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:刮板输送机 品牌:申达 型号:MZ40
公司地址	东台市时堰镇红庄村
联系电话	0515-85519096 13584788235

## 产品详情

类型	刮板输送机	品牌	申达
型号	MZ40	输送能力	300 ( t/h )
功率	18.5 ( KW )	输送距离	10-80 ( m )
外形尺寸	400 ( m )	重量	5600 ( kg )
适用领域	油脂，化工，煤矿，矿山		

埋刮板输送机系列产品广泛适用于冶金、建材、电力、化工、水泥、港口、码头、煤炭、矿山、粮油、食品、饲料、等行业和部门。

特点：1、该设备常用于水平输送颗粒和粉状物料，亦能在150角范围内作倾斜输送。因此，在单点进出料基础上，也可多点进料，多点出料，对输送有毒、易爆、高温和易飞扬的物料，改善工人操作条件和减少环境污染等方面有突出的特点。

2、该机具有整机寿命高、运行平稳、结构尺寸小、输送量大、能耗低、物料破损率低等特点。

刮板输送机的工作原理是，将敞开的溜槽，作为煤炭、矸石或物料等的承受件，将刮板固定在链条上（组成刮板链），作为牵引构件。当机头传动部启动后，带动机头轴上的链轮旋转，使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动，直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作无级闭合循环运行，完成物料的输送。请致电：051585519096

ms、gss型水平刮板机技术参数

型号	12	16	18	20	25	30	32	35	40	50	60	
机槽宽度(mm)	120	160	180	200	250	300	320	350	400	500	600	
刮板链条	节距(mm)		100	100	125	125	125	200	200	200	200	200
			125	125			160					
	线速度米/秒		0.133-0.183	0.133-0.166	0.167-0.192	0.183-0.245	0.183-0.245	0.266-0.3				
输送量(m <sup>3</sup> /h)	6.912-9.504	15.36-19.87	19.44-22.35	13.76-25.92	33-44.1	71.82-81	76.61-86.4	100.5-113.4	126.4-142.65	172.36-194.65	218.7-249.6	
输送距离(m)	10-50											
电机(kw)	2.2-22											

mc、mz、gsz.gsl型埋刮板输送机												
型号	12	16	18	20	25	30	32	35	40	50	60	
机槽宽度(mm)	120	160	180	200	250	300	320	350	400	500	600	
刮板链条	节距(mm)		100	100	125	125	125	200	200	200	200	200
			125	125			160					
	线速度米/秒		0.1-0.183	0.133-0.183			0.283-0.25	0.21-0.26		0.26-0.306		
输送量(m <sup>3</sup> /h)	3.89-5.17	9.22-12.67	10.37-14.25	12.48-17.16	33-36	36.29-44.39	38.7-47.92	56.7-69.4	64.8-79.3	90-110.16	117-144	
输送距离(m)	垂直20 水平25											
电机(kw)	2.2-22											