

## 黄桥苏帆篷帆布 pvc篷布 镇江篷布

产品名称	黄桥苏帆篷帆布 pvc篷布 镇江篷布
公司名称	相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区 苏埭路下庄开发区1号
联系电话	13862571389

### 产品详情

任何牢固耐用的产品都有它的使用年限，篷布也是一样，也需要我们进行保养，这样可以延长使用年限，那么篷布该如何保养呢？

新买来的篷布要再给防水缝线胶的地方再上一次缝线胶，因为篷布从制作完成，送到店里销售，再到消费者手中，不知道经过了多少环节，在店里也要仔细的检查；在篷布不盖货物的时候，要把篷布晾干，尽量保持篷布的干燥，如果篷布有些脏，可以用冷水轻轻的刷洗，不要用化学药剂大力的刷洗，这样会影响篷布的防水效果，篷布如果发霉，要用沾有清洁剂的海绵轻轻的刷洗，霉斑会影响篷布的防水性；也不要穿鞋直接在篷布上踩踏，会破坏篷布的强度；使用篷布时，要把它牢固的固定在地上，因为大自然的力量是无穷的。

广大采购帆布的客户，一般是在用完帆布之后把帆布放到阴凉通风口，原因很简单，帆布在户外露天风吹雨打日晒时间久了会变的有点旧。

有效的延长帆布使用周期：

- 1、请尽量远离腐蚀性物品。
- 2、帆布使用完毕之后，可以适当的清扫一下防水篷布上面的脏物。
- 3、帆布在使用完毕之后，储存的地方环境可以选择较阴凉室内的地方。
- 4、帆布尽量不要被重物压着，可以放在仓库角落里。

掌握以上相关帆布保养贮存注意事项的方法，镇江篷布，对以后使用帆布的操作非常有帮助。

直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，篷布厂，若数到终点时，pvc篷布，超过0.5根，而不足一根时，PE篷布厂，应按0.75根算若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。

黄桥苏帆篷帆布(图)-pvc篷布-镇江篷布由相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂提供。相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂(www.sfpfb.com)是从事“主营篷布,pvc涂塑布,刀刮布,有机硅胶布,遮阳棚”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王冬良。