

银川橡胶软连接 昊阳 大口径橡胶软连接

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 银川橡胶软连接 昊阳 大口径橡胶软连接 |
| 公司名称 | 菏泽昊阳设备制造股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省巨野县中小企业科技孵化园 |
| 联系电话 | 13346201397 13346201397 |

产品详情

橡胶软连接

橡胶接头又可称为：可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等，是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。橡胶接头一般由内胶层、织物增强层（增强层有多层刮胶锦纶帘子布）、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈，经高温、高压硫化成型后，与金属法兰或平行接头松套组合而成的复合橡胶管。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，管道橡胶软连接，可降低管道的振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

橡胶软连接性能特点

可曲挠橡胶软连接性能具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便；安装时可产生横向、轴向、角向位移，大口径橡胶软连接，不受管道不通心，法兰不平行的限制；工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。可曲挠橡胶软连接由于弹性高，气密性高，耐酸，耐碱，耐腐蚀，能承受较高压力，弹性变形效果好，银川橡胶软连接，适用于多种复杂的地质条件，所以可曲挠橡胶软连接广泛用于城市供水、环保、化工等行业的管道系统中。

橡胶软连接主要用途

可曲挠橡胶软连接的用途有位移补偿、隔振、减少噪音、消除电腐蚀和对瞬变力、冲击力的防护、缓解管道的应力等。主要用途为位移补偿和隔振两方面。由于它具有较大的自由偏转和位移，因此可应用在因温度差异而引起的伸缩、因建筑物、构筑物或地面沉降而引起的位移、连接管中心不吻合的偏心管道、弥合因管道下料不准而造成的误差、纯为安装、拆卸、维修方面而采用、解决因风机盘管两端刚性连接产生的渗漏现象。

橡胶软连接后期保养

橡胶软连接管道的主要配件，在使用过程中受到环境影响会产生老化腐蚀现象，从而影响橡胶膨胀节的使用寿命，所以橡胶膨接头在安装使用过程中要特别注意维护保养。橡胶软连接主要以天然及合成橡胶为原料，有一定的使用寿命，时间久了，就会老化。在保存方面，除了放置在日光照射不到，阴凉干燥处外，也要远离含强酸和强碱的东西。另外还有一个延长使用寿命的方法在橡胶软连接不使用的時候，可在其外表外涂抹一些滑石粉即可。

双球体可曲挠橡胶软连接由于具有很好的弹性和韧性，广泛用在各种管道补偿，特别是火电厂大口径循环水管道长距离管线的位移沉降补偿，噪声的吸收。在脱硫塔中同样适用我厂可曲挠橡胶软连接由于具有很强的耐腐蚀性的三元乙丙高耐磨橡胶制造并且还具有一定的耐腐蚀性，所以对于石灰浆管道的补偿性具有很明显的作用，在橡胶球体脱硫中广泛使用。我厂双球体可曲挠橡胶软连接在水泵口加装具有明显的减震降噪效果，保证管道的密封性，由于橡胶软连接吸收管道震动所以防止管道螺栓受震动脱落。

橡胶软连接使用材质

橡胶软连接的材质有天然橡胶，三元乙丙橡胶，氯丁橡胶，氟橡胶，等等，以上几种最常見，其功能分别为：天然橡胶，弹性好，有减震降噪之功效，很多用在管道，泵阀，等进出口，连接管道，同时允许有少量偏转，伸缩等位移。三元乙丙橡胶，耐酸碱，耐腐蚀，耐高温：化工厂，锌厂，造纸厂，钢厂，等高标准要求的地方都能用到；氯丁橡胶，耐腐蚀，抗紫外线，耐油，多用在环境要求比较恶劣的地方；氟橡胶，有更强的耐腐蚀性，抗强氧化性，成本高，需定做。昊阳设备提醒您，根据管道流通的介质，选择橡胶的材质，更有利于橡胶软连接的寿命哦！

橡胶软连接安装方法

可曲挠橡胶软连接管道施工安装时，必须让其处于自然状态，不要人为的在安装时使产品产生人为变形。这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。如果您将该产品设计安装于水泵的出口近端或管道的转角部位是，以及高压力、高层建筑悬空使用该产品时，管道必须有固定支撑或固定托架，固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力，橡胶软连接厂家直销，否则产品应安装防拉脱限位装置。

挠性橡胶软连接又称橡胶软连接，橡胶伸缩器，管道减振器，橡胶软接头，避震喉。通用管道配件厂生产的挠性橡胶软连接利用橡胶的独特性能，如高弹性、高气密性，耐介质性及耐辐射性，采用高强度，冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合后，经高压、高温模压交联而成，内部致密度高，能承受高压力，弹性变形效果优异，产品结构设计端面弧高，曲线长，具有较大的多项位移功能。环保挠性橡胶软连接特别使用于地质复杂条件，沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成损伤的场所，利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵，阀及管道自身的位移物理破坏。

因其材质橡胶的特殊性；橡胶软连接使用在管道连接上时能够承受一定的管道压力；减少管道的震动；吸收噪音；使之成为良好的管道配件产品。可曲挠橡胶软接头产品广泛运用于各种口径的管道连接；常见的用途体现在泵房管道、锻压机床、液压设备、气体、液体管路、消防设备、大型减震机械、水泵进出口处、煤气管道、生活用水管道、机电设备、发电厂设备、鼓风机设备等等建筑行业、机电行业、工程安装公司。

在可曲挠橡胶软连接安装过程中必须使橡胶边沿卡扣到到法兰槽里，所以安装后反法兰可以很密封的卡住橡胶端口，使用中不会出现渗漏现象。当有部分的安装工作，螺栓不泄漏，这是错误的密封面泄漏后，拧紧螺栓将粉碎橡胶边缘，使密封面损坏，橡胶球面的一部分遭到破坏。这种方法是不正确的，我厂泄漏，该橡胶软接头卸下被恢复，然后调整装置。

银川橡胶软连接-昊阳-大口径橡胶软连接由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）在化工管道及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，昊阳管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王静静。同时本公司（www.fstg1.com）还是从事刚性防水套管生产，柔性防水套管定制，防水套管供应的厂家，欢迎来电咨询。