

复合土工膜生产厂家 复合土工膜 宏祥股份

产品名称	复合土工膜生产厂家 复合土工膜 宏祥股份
公司名称	宏祥新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东陵县城西工业区
联系电话	13953471255

产品详情

土工布与土工膜的结合使用成为防渗的领头羊

大家都知道，土工布与土工膜都有很好的防渗的功能，将两者结合起来，称之为复合土工膜，防渗功能也会大大提高。复合土工膜有一布一膜、两布一膜、三布两膜等。

复合土工膜的使用年限问题，主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定，据苏联标准规定，水工用的厚度为0.2m的加稳定剂的聚乙烯薄膜，在清水条件下工作年限可达40~50年，在污水条件下工作年限为30~40年。因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限。

符合土工膜集防渗排水于一体、强度高、摩擦系数大、耐穿刺、耐老化、耐酸碱、防止水土流失。关于施工 复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布，形成复合土工膜。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，更好采用埋入法铺设。施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。复合土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，更后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽量避免石块直接砸在土工膜上，更好是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。

1、材料。

优点：质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。

非织型土工纤维性能：孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好。

2、施工。

（1）按路堤底宽全断面铺设。

（2）在路堤每边留足够的锚固长度。

- (3) 为保证整体性，当采用搭接法连续时，搭接长度宜为0.3~0.5m。缝接法时，粘结宽度不小于50mm。
- (4) 现场施工中，材料破损处必须立即修补好。上下层接缝应交替错开，错开长度不小于0.5m。
- (5) 尽量避免长时间暴露和曝晒。

型号：齐全 等级：A级 芯材：聚氨酯 形状：颗粒状 特殊功能：耐腐蚀 抗压强度：强
材质：以优质聚乙烯颗粒为原料 产地：山东 规格：膜厚：0.2 - 1.0mm
用途：渠道、堤防、平原水库 品牌：宏祥

一布一膜因其良好的平面排水，优良的防渗特性及抗拉，撕裂，供应复合土工膜，顶破，穿刺等力学强度较高的特点可广泛应用于

- 1.江提，复合土工膜厂家，湖坝及水库库区，引调水渠道，复合土工膜生产厂家，蓄液池（坑，矿）。
- 2.地铁，地下室和隧道，隧洞防渗衬砌。
- 3.路基及其它地基盐渍防渗。
- 4.堤，坝前水平防渗盖，地基垂直防渗层，施工围堰，良料场。
- 5.海水。淡水养殖场。
- 6.公路，高速公路，铁路的路基，膨胀土和湿陷性黄土的防水层。

应用范围 市政环保工程，垃圾填埋处理工程，污水处理工程，冶金石化行业防渗、防腐工程，复合土工膜，石油化工防渗防污工程，尾矿处理、赤泥堆防渗防污工程，电厂灰坝防渗防污防腐工程等。以及其他实施防渗、防腐、防漏、加固的渗滤液收集等临时性容器结构及特殊构件的预制等。

宏祥新材料股份有限公司，拥有百人的专业施工队伍，施工经验丰富。

宏祥专业施工队承接了南水北调等多项国内外重点工程的施工，在业内享有极高的声誉。

复合土工膜的施工，采用双层挤压焊接机进行热熔焊接。

复合土工膜生产厂家-复合土工膜-宏祥股份由宏祥新材料股份有限公司提供。复合土工膜生产厂家-复合土工膜-宏祥股份是宏祥新材料股份有限公司（www.sdhxxcgf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李忠鹏。