

柴油机消防泵操作规程 柴油机消防泵 博山中联水泵

产品名称	柴油机消防泵操作规程 柴油机消防泵 博山中联水泵
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

产品详情

XBD/ISG/DL/SH电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-博山中联水泵制造有限公司

为什么国内柴油机消防泵越来越受国际客户的喜爱？

原因一：科技的进步，柴油机消防泵的维修保养，在柴油机消防泵自动化程度上大有体现。近年来，柴油机消防泵操作规程，我公司常年学习研究国内外科技，引进消防泵制造技术，深入研究柴油机消防泵使其更为科学实效。目前而言，我公司，作为国内享有盛誉的消防泵研制厂家之一，旗下柴油机消防泵具有自动启动、自动充电、自动报警和自动预热的功效。

消防泵|柴油机消防泵|博山中联水泵制造有限公司

XBD/ISG/DL/SH/BHYL电动消防泵-XBC柴油机消防泵组-
博山中联水泵制造有限公司/消防增压稳压设备ZLW

进水管和泵体内有空气

(1) 水泵启动前未灌满足够的水，柴油机消防泵工作原理，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

进水管和泵体内有空气

(1) 水泵启动前未灌满足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

进水管和泵体内有空气

(1) 水泵启动前未灌满足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

进水管和泵体内有空气

(1) 水泵启动前未灌满足够的水，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

进水管和泵体内有空气

(1) 水泵启动前未灌满足够的水，柴油机消防泵，有时看上去灌的水已从放气孔溢出，但未转动泵轴交空气完全排出，致使少许空气残留在进水管或泵体中。

机床工安全操作规程

5. 机床停止前，不准接触运动工件、刀具和传动部件。严禁隔着机床遗转、传动部分传递或拿取工具等物品。
6. 调整机床行程、限位，装夹拆卸工件、刀具，测量工件，擦拭机床都必须停车进行。
7. 机床导轨面伤、工作台上不得放工具或其它物品。
8. 不准用手直接清除切屑，应采用专门工具清理。
9. 两人或两人以上在同一机台工作时，必须有一人负责统一指挥。

消防泵|柴油机消防泵|博山中联水泵制造有限公司

柴油机消防泵操作规程-柴油机消防泵-博山中联水泵(查看)由博山中联水泵制造有限公司提供。博山中联水泵制造有限公司(www.zhonglianpump.com)在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，博山中联

水泵一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋秋利。