

# 辽宁大口径石英坩埚制造畅销全国

产品名称	辽宁大口径石英坩埚制造畅销全国
公司名称	寿光康鹏化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市侯镇项目区
联系电话	13706464559

## 产品详情

### 石英玻璃仪器的维护方式

- 1.石英管软化的软化点为1270度，在1200度使用时不要超过3小时。
- 2.保持炉管内清洁卫生，炉管内不能残留与SiO<sub>2</sub>反应的物质，烧物料时，为了使炉管的使用寿命更长，不要直接把物料放在炉管上，用舟型坩埚盛着。
- 3.石英管的耐温度与其纯度有关系，大口径石英坩埚制造，纯度越高，耐温就越高。
- 4.加热时炉管内请务必放陶瓷炉塞，否则炉管两端温度较高，法兰里的O型圈无法承受较高的温度，使得气密性不好，放炉塞与炉子的两端有利于形成均衡的温场。石英玻璃具有一系列优良的物理、化学机能。

石英管的石英含量高达93%，而石英结晶是自然界中硬度仅次于钻石的自然矿产，其外表硬度高达摩氏7—8度，广泛高于个别的铁器的硬度，家庭运用的刀、铲、钢丝球等铁器都无法将其划伤、磨损，个别状况下，您可以在台面上随便搁置各种家用物品（但要注重，防止用诸如钻石、砂纸、硬质合金等高硬度物品强力刮划台面）。

石英玻璃是二氧化硅单一成分的非晶态材料，其微观结构是一种由二氧化硅四面结构体结构单元组成的单纯网络，由于Si-O化学键能很大，结构很紧密，所以石英玻璃具有独特的性能，尤其透明石英玻璃的光学性能非常优异，在紫外到红外辐射的连续波长范围都有优良的透射比。

石英玻璃的性能主要取决于它的纯度，其次是工艺过程或热工制度。微量杂质的存在将给石英玻璃的使

用性能带来重大的影响；同时由于工艺过程或热工制度的稍有疏忽，将给外观质量带来多种多样的缺陷，产生大量的废次产品。

石英制品包括石英玻璃加热元件电热膜石英玻璃加热管、石英冷凝器、石英玻璃三角烧瓶、石英玻璃量杯、石英浮球、石英试管。石英玻璃扁平池、石英水套管、石英水套、石英片、石英板、石英环、石英坩埚、石英仪器、石英弯管、球型石英等等。石英套管直径范围在6-300mm之间，有单开口、双开口、圆头、平头等。扩口、缩口、翻边、磨砂等加工。广泛使用于水族恒温器、消毒设备、加热管、水处理、金卤灯等产品的制造和环保、卫生、化工等领域。我司产品在国内石英加工领域享有较高声誉，产品行销国内外的电子、冶金、化工、光伏、半导体等行业。

辽宁大口径石英坩埚制造畅销全国由寿光康鹏化工有限公司提供。寿光康鹏化工有限公司（[www.kangpengchem.com](http://www.kangpengchem.com)）是山东潍坊,化工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康鹏化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康鹏化工更加美好的未来。