

博坦仓储物流 拣选叉车 叉车

产品名称	博坦仓储物流 拣选叉车 叉车
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

产品详情

搬运车承载能力1.6~3.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，可根据效率要求选择。

堆垛车电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，顾名思义，平衡重叉车，前者为行驶，升降都为电动控制，托盘叉车，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着叉车行走，拣选叉车，升降则是电动的。承载能力为1.0~2.5吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，叉车，货叉提升高度一般在4.8米内，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

半电动堆高叉车手动行走，电动升降，即手推步行操作，电动液压提升。半电动堆高车主要适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是物流中心、高架仓库、车间、工厂内部货物装卸堆垛托盘化、高效率的理想设备。半电动堆高车行走轻便、快捷，操作简易。该车具有结构紧凑，体积小、自重轻、维修方便、操作灵活简易等特点。

半电动搬运叉车液压起升，电动行走，自重轻、车身低、操作轻巧、视野开阔;车架坚固，承载力强，采用大容量电瓶，可长时间工作;半电动搬运叉车型用途广，适用于仓库、车间、楼上作业、药厂、窄道作业及远距离搬运。

操作注意事项

(1) 前移式叉车使用中特别应注意及时对蓄电池充电和蓄电池的正确维护。蓄电池充电时要注意方法，既要使蓄电池充足电，又不能造成蓄电池过量充电。

(2) 在前移式叉车操作中，尽量少使用长时间长距离加速，当车辆起步，速度提升后，稳住加速踏板，如路况较好，车辆会继续加速。车辆需减速时，放松加速踏板，轻踏制动踏板，这样可充分利用减速的能量，如果车辆具有再生制动功能，即可使减速时的动能得以回收。车辆在坡道下行时，不要断开驱动

电动机的电路，轻轻踩下制动踏板，使车辆运行于再生制动状态，利用车辆下行的动能，减少蓄电池的能量消耗。

(3) 车辆运行中，切勿将“前进、倒退”的方向开关误当作转向开关。除非需要紧急减速，否则不要直接将制动踏板踏到底。车辆运用过程中，发现电池电量不足时（可通过电量表、电源亏电指示灯和其他报警装置得到），应尽快对蓄电池进行充电，防止蓄电池过量放电。

博坦仓储物流(图)-拣选叉车-叉车由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。无锡博坦仓储物流设备有限公司（www.wxbtcc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博坦仓储物流——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处，联系人：黄先生。