

特种叉车 博坦仓储物流 叉车

产品名称	特种叉车 博坦仓储物流 叉车
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

产品详情

低位驾驶三向堆垛叉车通常配备一个三向堆垛头，叉车不需要转向，货叉旋转就可以实现两侧的货物堆垛和取货，通道宽度1.5~2.0米，提升高度可达12米。叉车的驾驶室始终在地面不能提升，考虑到操作视野的限制，主要用于提升高度低于6米的工况。

高位驾驶三向堆垛叉车与低位驾驶三向堆垛叉车类似，高位驾驶三向堆垛叉车也配有一个三向堆垛头，通道宽度1.5~2.0米，提升高度可达14.5米。其驾驶室可以提升，叉车，驾驶员可以清楚地观察到任何高度的货物，也可以进行拣选作业。高位驾驶三向堆垛叉车在效率和各种性能都优于低位驾驶三向堆垛叉车，因此该车型已经逐步替代低位驾驶三向堆垛叉车。

叉车的配气机构：

气门导管：其作用是引导气门作正确的轴向运动，前移式叉车，同时还将气门杆部的热量间接传至水套。为了便于修理更换，气门导管单独制成，再压入气缸体（或气缸盖）。气门导管压入气缸体（或气缸盖）时，应有一定的过盈量及压入深度，以保证良好的传热。

气门弹簧：其作用是用来保证气门和气门座的密合，并用以减缓和克服气门及其他传动件所产生的惯性力，以防破坏配气机构的正常工作。**气门挺杆：**它将凸轮的推举运动传给气门（侧置式）或推杆（顶置式），以控制气门的开闭。

气门推杆：在顶置气门式配气机构中，将挺杆的运动传给摇臂。推杆是用空心钢管制成的直杆，两端焊有不同形状的端头，上端头是凹球形，摇臂上调整螺钉的球头坐落在其中；下端头是圆球头，以便插入挺杆的凹球支座。

气门摇臂：其作用是将挺杆的运动改变方向传给气门。它是一个中间具有圆孔的不等长双臂杠杆。长臂的端部具有圆弧形的工作面与气门尾部接触；短臂的端部则有螺孔，海斯特叉车，用来安装调整螺钉及锁紧螺母，以调整气门间隙。中部为摇臂轴承，内装有青铜衬套。

叉车的特点：

1货叉取物，有起升能力，场（厂）内机动车辆，特种设备

2用于装卸、极短距离搬运、操作频繁、

3体积小、结构紧凑、轴距小、自重大。

4前轮驱动、车速低、倒档数量多

5后轮转向、机动灵活、转弯半径小

6刚性悬挂、离地间隙小、车轮小、无越野能力7载荷位于支撑平面之外、有稳定性问题

前移式叉车

具有平衡重式叉车和电动堆垛机的共同特征。当门架前伸至最i前端时，载荷重心落在支点的外侧，此时相当于平衡重式叉车；当门架完全收回后，特种叉车，载荷重心落在支点内侧，此时相当于电动堆垛车。这两种性能的结合，使得这种叉车具有操作灵活性和高载荷的优点，同时体积和自重不会增加很多，最i大限度节省作业空间，大大提高仓库空间的利用率。

特种叉车-博坦仓储物流(在线咨询)-叉车由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡博坦仓储物流设备有限公司（www.wxbtcc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为物流设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!