

塑料袋式过滤器 利川塑料袋式过滤器 态科过滤机

产品名称	塑料袋式过滤器 利川塑料袋式过滤器 态科过滤机
公司名称	湖北态科工业过滤系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县经济开发区
联系电话	13317556358 13317556358

产品详情

袋式过滤器顶部压力表显示到2-3公斤或与后面的精密过滤器顶部压力差达到0.6公斤，说明袋式过滤器已经污染堵塞。更换或清洗袋式过滤器步骤为：

- 1、关闭整个系统
- 2、关闭进水阀门
- 3、松开顶部法兰螺丝，通过旋转摇臂的首轮，使上封头法兰离下法兰5cm，然后转动摇臂，使封头离开筒体，方便人进去清洗或更换滤袋。
- 4、将下封头排污口打开，将过滤器的水排干净。
- 5、松开过滤袋紧固件，取出过滤袋。
- 6、用水冲洗过滤袋直至干净或更换滤袋。
- 7、用水清洗过滤器内壁，将污垢冲洗干净通过排污口排干净，拧紧排污堵头，然后装入过滤器袋子，固定过滤袋紧固件。
- 8、移动摇臂，使封头法兰和筒体法兰对齐，旋转摇臂首轮，将上法兰和下法兰压紧，注意密封圈要对好，不要移位，然后拧紧螺丝。

在选用过滤设备之前，首先应对生产中需要过滤的物料状况有清楚的了解。应测定悬浮液的浓度、其中固体粒子的粒径分布等，根据测定情况初步判断选用过滤设备的类型。在生产过程中需过滤的物料量大，采用连续或自动化操作的过滤机是有利的，如果处理的物料量小，一般采用间歇式过滤机较经济。过滤高温、挥发性或有毒物料，必须加以特殊考虑。如果悬浮液温度较高，由于蒸气压关系，真空过滤较

困难，采用加压过滤比较适合。在物料毒性较强的场合，必须采用密闭过滤，以防物料泄漏污染环境。

应用领域：

适用于食品饮料（食用油脂、汽水、饮料、啤酒、糖浆、酱油、醋等）、水处理（城市供水、工业用水、海水、河水、矿泉水、油田注水、电厂冷凝水、离子交换树脂回收）、电子工业、汽车、油漆和涂料、油墨和粘胶、金属加工、化学品、纺织工业等行业固液分离。

移动小推车袋式过滤器：

概述：移动式过滤器，也称不锈钢移动过滤器，移动型袋式过滤系统包括一台标准袋式过滤器和一台气动隔膜泵。其组合有滤芯式移动系统，袋式移动系统